

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-70-smd-12v-6500k-18w-wide-beam-160-p-46271.html>

LED line Taśma 70 SMD 12V 6500K 18W WIDE BEAM 160° *



Cena brutto	18,50 zł
Cena netto	15,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	244056
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 70 SMD 12V 6500K 18W WIDE BEAM 160° to produkt marki LED line PRIME, który zapewnia jasne i równomierne oświetlenie Taśma posiada szeroki kąt świecenia wynoszący 160°, co sprawia, że światło rozprzestrzenia się szeroko, doskonale oświetlając obszar. Dzięki funkcji ściemniania można dostosować intensywność światła do własnych preferencji, co pozwala stworzyć odpowiednią atmosferę w pomieszczeniu.

Taśma LED charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz długą trwałością, co sprawia, że jest to ekonomiczne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe. Produkt jest nieściemnialny, kompatybilny z ściemniaczem typu PWM, co umożliwia precyzyjną regulację natężenia światła. Dzięki zastosowaniu diod typu SMD6060, taśma LED zapewnia równomierne i bezpieczne oświetlenie, idealne do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Taśma LED 70 SMD 12V 6500K 18W WIDE BEAM 160° jest łatwa w montażu i posiada wysoką trwałość, co sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia różnych przestrzeni. Produkt spełnia normy bezpieczeństwa i jakości, co gwarantuje niezawodność i długotrwałe użytkowanie. Dzięki wysokiej jakości wykonania i funkcjonalności, taśma LED stanowi doskonały wybór dla osób poszukujących efektywnego i nowoczesnego oświetlenia..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A

Gwarancja: 5

Moc: 18 W / m

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 7 cm

Wydajność świetlna: 70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Całkowity strumień świetlny (metr): 1260

Prąd (metr): 1,5

Kąt świecenia: 160

Typ diody: SMD6060

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Ilość diod (metr): 14

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE
Trwałość: 100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 5000 mm
Szerokość: 10
Wysokość: 4
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.05.2017
EPREL ID: 632036
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 7cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 6
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 88 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 1 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 160 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 88 lm