

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-700-smd-24v-1600-6500k-12w-dim-p-43470.html>

## LED line Taśma 700 SMD 24V 1600-6500K 12W DIM \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>43,10 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>35,04 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>470751</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 700 SMD 24V 1600-6500K 12W DIM to nowoczesne oświetlenie LED, które zapewnia szeroki zakres regulacji barwy światła od 1600 do 6500K. Dzięki funkcji ściemniania można łatwo dostosować intensywność oświetlenia do własnych preferencji, co sprawia, że taśma jest idealna do różnych zastosowań.**

Produkt marki LED line PRIME spełnia najwyższe normy jakości, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

Taśma LED jest energooszczędna, co pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Dodatkowo, dzięki wysokiej trwałości i gwarancji producenta na 5 lat, można być pewnym niezawodności i długotrwałego użytkowania.

Taśma LED 700 SMD 24V 1600-6500K 12W DIM to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia wnętrz, zarówno w domu, jak i w biurze.

Sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach o charakterze relaksacyjnym, jak i tych wymagających intensywnego oświetlenia. Dzięki łatwej instalacji i wysokiej jakości wykonania, taśma LED będzie nie tylko funkcjonalnym, ale również estetycznym dodatkiem do każdego wnętrza..

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: F**

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 12 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 1600-6500 K

**Barwa światła:** CCT-2pin

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 10 cm

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 50000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Funkcja ściemniania:** PWM

**Kroki MacAdama:** ≤3

**Prąd (metr):** 0,5

**Kąt świecenia:** 120

**Typ diody:** SMD2835

**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM

**Laminat (kolor):** Biały

**Laminat (grubość):** 2

**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE

**Temperatura pracy:** -25÷45

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

---

**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 10  
**Wysokość:** 2,5  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.09.2021  
**EPREL ID:** 632262  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 17  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 570 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 6 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 570 lm