

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-700-smd-24v-2200-3000k-12w-dim-p-25184.html>

LED line Taśma 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM *



Cena brutto	43,10 zł
Cena netto	35,04 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	471093
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Taśma LED 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM to wysokiej jakości produkt marki LED line PRIME. Taśma posiada regulowaną barwę światła w zakresie od 2200 do 3000K, co pozwala dostosować oświetlenie do preferencji użytkownika. Dzięki funkcji ściemniania można łatwo kontrolować intensywność światła, co sprawia, że taśma jest idealna do różnych zastosowań.

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz wysokiej jakości laminatu, taśma LED jest trwała i niezawodna. Posiada również wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego oraz szeroki kąt świecenia, co sprawia, że oświetlenie jest równomierne i skuteczne. Taśma LED 700 SMD jest łatwa w montażu i można ją z łatwością dopasować do różnych powierzchni.

Produkt spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa i jakości, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Taśma LED 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM to doskonały wybór do oświetlenia wnętrz, biur, sklepów czy innych pomieszczeń, gdzie liczy się nie tylko estetyka, ale również funkcjonalność i oszczędność energii.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Gwarancja: 5

Moc: 12 W / m

Napięcie: 24 V DC

Temperatura barwy światła: 2200-3000 K

Barwa światła: CCT-2pin

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Sekcja cięcia: 10 cm

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤3

Prąd (metr): 0,5

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Kompatybilny typ ściemniacza: PWM

Laminat (kolor): Biały

Laminat (grubość): 2

Typ taśmy klejącej: 3M 300 LSE

Temperatura pracy: -25÷45

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Długość: 5000 mm

Szerokość: 10

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.09.2016
EPREL ID: 632285.00
Forma Produktu (EPREL): Dotyczy 50cm taśmy
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 2.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 570.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 570.00 lm