

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-tasma-700-smd-24v-2200-3000k-12w-dim-p-36504.html>

## LED line Taśma 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM \*



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>43,10 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>35,04 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>471093</b>                        |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                |

### Opis produktu

**Taśma LED 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM to wysokiej jakości produkt marki LED line PRIME Taśma posiada regulowaną barwę światła w zakresie od 2200 do 3000K, co pozwala dostosować oświetlenie do preferencji użytkownika. Dzięki funkcji ściemniania można łatwo kontrolować intensywność światła, co sprawia, że taśma jest idealna do różnych zastosowań.**

Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz wysokiej jakości laminatu, taśma LED jest trwała i niezawodna. Posiada również wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego oraz szeroki kąt świecenia, co sprawia, że oświetlenie jest równomierne i skuteczne. Taśma LED 700 SMD jest łatwa w montażu i można ją z łatwością dopasować do różnych powierzchni.

Produkt spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa i jakości, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Taśma LED 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM to doskonały wybór do oświetlenia wnętrz, biur, sklepów czy innych pomieszczeń, gdzie liczy się nie tylko estetyka, ale również funkcjonalność i oszczędność energii.

Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

#### **Klasa Energetyczna 2019/2015: F**

#### **Opis główny:**

Taśma LED 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM to wysokiej jakości produkt marki LED line PRIME. Taśma posiada regulowaną barwę światła w zakresie od 2200 do 3000K, co pozwala dostosować oświetlenie do preferencji użytkownika.

Dzięki funkcji ściemniania można łatwo kontrolować intensywność światła, co sprawia, że taśma jest idealna do różnych zastosowań. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 oraz wysokiej jakości laminatu, taśma LED jest trwała i niezawodna. Posiada również wysoki współczynnik zachowania strumienia świetlnego oraz szeroki kąt świecenia, co sprawia, że oświetlenie jest równomierne i skuteczne.

Taśma LED 700 SMD jest łatwa w montażu i można ją z łatwością dopasować do różnych powierzchni. Produkt spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa i jakości, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Taśma LED 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM to doskonały wybór do oświetlenia wnętrz, biur, sklepów czy innych pomieszczeń, gdzie liczy się nie tylko estetyka, ale również funkcjonalność i oszczędność energii.

**Gwarancja:** 5

**Moc:** 12 W / m

**Napięcie:** 24 V DC

**Temperatura barwy światła:** 2200-3000 K

**Barwa światła:** CCT-2pin

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Klasa szczelności:** IP20

**Klasa ochrony elektrycznej:** III

**Sekcja cięcia:** 10 cm

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

---

**Okres trwałości L70B50:** 50000.00 h  
**Współczynnik trwałości:** 0.9  
**Funkcja ściemniania:** PWM  
**Kroki MacAdama:** ≤3  
**Prąd (metr):** 0,5  
**Kąt świecenia:** 120  
**Typ diody:** SMD2835  
**Kompatybilny typ ściemniacza:** PWM  
**Laminat (kolor):** Biały  
**Laminat (grubość):** 2  
**Typ taśmy klejącej:** 3M 300 LSE  
**Temperatura pracy:** -25÷45  
**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 5000 mm  
**Szerokość:** 10  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.09.2016  
**EPREL ID:** 632285.00  
**Forma Produktu (EPREL):** Dotyczy 50cm taśmy  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** NMLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 2.00  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 570.00 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 6.00 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120.00 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 570.00 lm