

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-ufo-t-100w-4000k-150lmw-120-1-10v-p-45016.html>



LED line UFO T 100W 4000K 150lm/w 120° 1-10V *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	244339
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Lampa LED line UFO T 100W 4000K 150lm/w 120° 1-10V to innowacyjne oświetlenie marki LED line PRIME, cechujące się wysoką jakością i efektywnością.

Dzięki technologii LED ta lampa generuje światło o temperaturze barwy 4000 K i całkowitym strumieniu świetlnym wynoszącym aż 15000 lm, co sprawia, że doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju pomieszczeniach.

Wydajność świetlna wynosząca 150 lm/W oraz klasa efektywności energetycznej D zapewniają oszczędność energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości oświetlenia.

Dodatkowo lampa posiada możliwość ściemniania oraz nie wywołuje efektu migotania, co zapewnia komfort użytkowania. Wykonana z poliwęglanu i aluminium lampa jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne, dzięki czemu można ją stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dzięki szerokiemu kątowemu świeceniu (120°), średnicy lampy wynoszącej 200 mm oraz wysokości równej 250 mm, lampa LED line UFO T idealnie nadaje się do różnych zastosowań oświetleniowych.

Wysoka jakość diod SMD3030 producenta CREE gwarantuje długotrwałą trwałość produktu, a funkcje takie jak współczynnik mocy PF (0.95) czy ilość cykli włącz/wyłącz (50000) sprawiają, że jest to inwestycja w solidne i efektywne oświetlenie.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 5

Moc: 100 W

Napięcie: 100-277 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 70

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 150

Całkowity strumień świetlny: 15000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: 1-10

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 200 mm

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3030

Ilość diod: 144

Kompatybilny typ ściemniacza: 1-10V

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,95

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -40÷45

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 250

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2017-11-01 00:45:27

EPREL ID: 632060

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Tak

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 12

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 15000 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 100 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 12900 lm

Kolor: Czarny

Materiał (obudowa): Aluminium

Materiał (klosz): poliwęglan