

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-ufo-t-100w-4000k-150lmw-60-1-10v-p-42488.html>



LED line UFO T 100W 4000K 150lm/w 60° 1-10V *

Dostępność

Dostępny - magazyn zewnętrzny

Numer katalogowy

244018

Producent

LED line PRIME

Opis produktu

Lampa LED line UFO T 100W marki LED Line PRIME to wysokiej jakości oświetlenie, które doskonale sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dzięki temu, że jest nieściemnialna oraz ma kompatybilny typ ściemniacza 1-10V, można regulować intensywność światła w zależności od potrzeb.

Lampa charakteryzuje się temperaturą barwy światła wynoszącą 4000 K oraz mocą 100 W, co zapewnia wysoką wydajność świetlną wynoszącą aż 150 lm/W.

Korpus lampy wykonany został z aluminium, natomiast klosz z poliwęglanu, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dioda SMD3030 producenta CREE emituje białe światło o kolorze czarnym.

Lampa posiada klasę szczelności IP65 i stopień ochrony IK8.

Dodatkowo oferuje funkcję ściemniania oraz gwarancję producenta na okres 5 lat.

Zastosowanie tej lampy pozwala zaoszczędzić energię dzięki wysokiej efektywności energetycznej oraz trwałości sięgającej aż do 50000 godzin pracy.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Lampa LED line UFO T 100W marki LED Line PRIME to wysokiej jakości oświetlenie, które doskonale sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki temu, że jest nieściemnialna oraz ma kompatybilny typ ściemniacza 1-10V, można regulować intensywność światła w zależności od potrzeb. Lampa charakteryzuje się temperaturą barwy światła wynoszącą 4000 K oraz mocą 100 W, co zapewnia wysoką wydajność świetlną wynoszącą aż 150 lm/W. Korpus lampy wykonany został z aluminium, natomiast klosz z poliwęglanu, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Dioda SMD3030 producenta CREE emituje białe światło o kolorze czarnym. Lampa posiada klasę szczelności IP65 i stopień ochrony IK8. Dodatkowo oferuje funkcję ściemniania oraz gwarancję producenta na okres 5 lat. Zastosowanie tej lampy pozwala zaoszczędzić energię dzięki wysokiej efektywności energetycznej oraz trwałości sięgającej aż do 50000 godzin pracy.

Gwarancja: 5

Moc: 100 W

Napięcie: 100-277 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 70

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 150

Całkowity strumień świetlny: 15000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: 1-10

Kroki MacAdama: ≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica oprawy: 200 mm
Kąt świecenia: 60
Typ diody: SMD3030
Ilość diod: 144
Kompatybilny typ ściemniacza: 1-10V
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -40÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 250
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2020-10-01 00:13:50
EPREL ID: 632058
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Wąski stożek 90°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Tak
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): -8
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 15000 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 100 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 60 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 12000 lm
Kolor: Czarny
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): poliwęglan