

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/led-line-ufo-t-150w-4000k-150lmw-120-1-10v-p-42485.html>



LED line UFO T 150W 4000K 150lm/w 120° 1-10V *

Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	245640
Producent	LED line

Opis produktu

Lampa LED line UFO T 150W 4000K to nowoczesne oświetlenie, które zapewni jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000 K.

Dzięki swojej wysokiej wydajności świetlnej wynoszącej 150 lm/W oraz całkowitemu strumieniowi światła na poziomie 22500 lm, lampa ta doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju pomieszczeniach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Produkt cechuje się solidną konstrukcją - obudowa wykonana z aluminium oraz klosz z poliwęglanu gwarantują trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki funkcji możliwości ściemniania oraz braku efektu migotania, lampa LED line UFO T zapewnia komfortowe warunki oświetleniowe.

Dodatkowo, dzięki współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96 oraz wysokiej trwałości diod Cree (50000 h), produkt ten zapewnia niezawodność przez długie lata użytkowania.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Lampa LED line UFO T 150W 4000K to nowoczesne oświetlenie, które zapewni jasne i równomierne światło o temperaturze barwy 4000 K. Dzięki swojej wysokiej wydajności świetlnej wynoszącej 150 lm/W oraz całkowitemu strumieniowi światła na poziomie 22500 lm, lampa ta doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju pomieszczeniach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Produkt cechuje się solidną konstrukcją - obudowa wykonana z aluminium oraz klosz z poliwęglanu gwarantują trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Dzięki funkcji możliwości ściemniania oraz braku efektu migotania, lampa LED line UFO T zapewnia komfortowe warunki oświetleniowe. Dodatkowo, dzięki współczynnikowi zachowania strumienia świetlnego na poziomie 96 oraz wysokiej trwałości diod Cree (50000 h), produkt ten zapewnia niezawodność przez długie lata użytkowania.

Gwarancja: 5

Moc: 150 W

Napięcie: 100-277 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 70

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 150

Całkowity strumień świetlny: 22500

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: 1-10

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 260 mm

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD3030

Ilość diod: 216

Kompatybilny typ ściemniacza: 1-10V

Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -40÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 250
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2019-03-01 00:50:19
EPREL ID: 632063
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Tak
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): -9
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 22500 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 150 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 19400 lm
Kolor: Czarny
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): poliwęglan