

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/ledom-bezramkowy-panel-led-18w-2700k-1800lm-p-24155.html>



LEDOM bezramkowy panel LED 18W 2700K 1800lm *

Cena brutto	27,70 zł
Cena netto	22,52 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	470638
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Panel bezramkowy LEDOM to nowoczesna oprawa oświetleniowa, która może być montowana zarówno jako sufitowa jak i ścienna, przeznaczona do montażu podtynkowego.

Mleczny klosz idealnie rozprasza światło, a jego budowa sprawia, że światło wokół jest rozprowadzane pod kątem 180o, dając przyjemną poświatę na powierzchni do której jest przymocowana.

Oprawa idealnie wpisuje się we wnętrza hoteli, klatek schodowych czy korytarzy.

Jest również doskonałym rozwiązaniem do pomieszczeń o niskiej zabudowie, a jej minimalistyczny wygląd wpisze się w każdy styl wnętrza.

Panele bezramkowe LEDOM są okrągłe i występują w dwóch rozmiarach i mocach: - Panel LEDOM 8W o średnicy 90mm i temperaturze barwowej 2700K - Panel LEDOM 8W o średnicy 90mm i temperaturze barwowej 4000K - Panel LEDOM 18W o średnicy 120mm i temperaturze barwowej 2700K - Panel LEDOM 18W o średnicy 120mm i temperaturze barwowej 4000K

Panel bezramkowy LEDOM to nowoczesna oprawa oświetleniowa, która może być montowana zarówno jako sufitowa jak i ścienna, przeznaczona do montażu podtynkowego.

Mleczny klosz idealnie rozprasza światło, a jego budowa sprawia, że światło wokół jest rozprowadzane pod kątem 180o, dając przyjemną poświatę na powierzchni do której jest przymocowana.

Oprawa idealnie wpisuje się we wnętrza hoteli, klatek schodowych czy korytarzy.

Jest również doskonałym rozwiązaniem do pomieszczeń o niskiej zabudowie, a jej minimalistyczny wygląd wpisze się w każdy styl wnętrza.

Panele bezramkowe LEDOM są okrągłe i występują w dwóch rozmiarach i mocach: - Panel LEDOM 8W o średnicy 90mm i temperaturze barwowej 2700K - Panel LEDOM 8W o średnicy 90mm i temperaturze barwowej 4000K - Panel LEDOM 18W o średnicy 120mm i temperaturze barwowej 2700K - Panel LEDOM 18W o średnicy 120mm i temperaturze barwowej 4000K

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 2

Moc: 18 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 2700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 1800

Okres trwałości L70B50: 30000 h

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 120 mm

Kąt świecenia: 180

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 90
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -5÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego: 90
Wysokość: 32
EPREL ID: 632308
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): poliwęglan