

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/ledom-e14-6w-3000k-522lm-220-240v-c37-p-46359.html>

LEDOM E14 6W 3000K 522lm 220-240V C37 *

Cena brutto	6,61 zł
Cena netto	5,37 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247354
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED LEDOM E14 6W 3000K 522lm 220-240V C37 marki LED line LITE to nowoczesne i energooszczędne źródło światła, które idealnie sprawdzi się w różnorodnych wnętrzach.

Oferuje ona przyjemną, białą barwę światła o temperaturze kolorystycznej wynoszącej ****3000 K****, co tworzy ciepłą i przytulną atmosferę w pomieszczeniu. Dzięki standardowemu gwintowi ****E14**** żarówka jest kompatybilna z wieloma rodzajami opraw, co czyni ją uniwersalnym wyborem zarówno do domowych lamp stołowych, jak i kinkietów ściennych.

Jej moc wynosi zaledwie ****6 W****, a jednocześnie generuje strumień świetlny na poziomie ****522 lm****, co przekłada się na wysoką wydajność świetlną równą ****87 lm/W****.

Żarówka charakteryzuje się długą żywotnością, osiągającą aż ****50 000 godzin****, dzięki czemu stanowi inwestycję na lata. Produkt nie wykazuje efektu migotania oraz oferuje niski współczynnik stroboskopowy (****SVM: 0.4****), co zapewnia komfortowe warunki użytkowania i chroni wzrok przed nadmiernym zmęczeniem.

Dodatkowo współczynnik odwzorowania barw (****Ra: 80****) gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów w oświetlanym otoczeniu, co jest szczególnie ważne w miejscach wymagających precyzji wizualnej, takich jak kuchnia czy biuro.

Produkt nie obsługuje funkcji ściemniania, jednak dzięki szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu ****180°**** doskonale rozprasza światło w przestrzeni, równomiernie oświetlając całe wnętrze.

Żarówka została zaprojektowana do pracy w standardowej sieci elektrycznej o napięciu ****220-240 V AC**** z częstotliwością ****50/60 Hz****, co zapewnia jej wszechstronność.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 2

Moc: 6 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 87

Całkowity strumień świetlny: 522

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 37 mm

Kąt świecenia: 180

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 105

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2020-02-01 00:42:01

EPREL ID: 632322.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 5.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 522.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 6.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 180.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 522.00 lm