

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/ledom-e27-15w-3000k-1515lm-230v-a60-p-42187.html>



LEDOM E27 15W 3000K 1515lm 230V A60 *

Cena brutto	10,30 zł
Cena netto	8,37 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	247422
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka **LEDOM E27 15W 3000K 1515lm 230V A60 marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które łączy w sobie wysoką wydajność i energooszczędność.**

Dzięki zastosowaniu technologii LED, generuje strumień świetlny o wartości aż 1515 lumenów przy poborze mocy wynoszącym jedynie 15 W.

Barwa światła to ciepła biel (3000 K), która tworzy przytulną atmosferę idealną do wnętrz mieszkalnych, takich jak salony, sypialnie czy jadalnie. Kluczową zaletą produktu jest brak efektu migotania oraz niski wskaźnik stroboskopowy (SVM: 0.4), co zapewnia komfort użytkowania i minimalizuje zmęczenie oczu.

Produkt charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym aż 240°, co pozwala na równomierne rozproszanie światła w całym pomieszczeniu.

Żarówka posiada standardowy gwint E27, dzięki czemu pasuje do większości opraw dostępnych na rynku.

Współczynnik trwałości L70B50 gwarantuje żywotność do imponujących 50 000 godzin użytkowania, a współczynnik zachowania strumienia świetlnego wynosi aż 96%, co świadczy o długotrwałej stabilności jej działania. Dodatkowo produkt wyróżnia się klasą efektywności energetycznej F według normy UE z lat 2019/2015.

Model ten cechuje wysoka wydajność świetlna na poziomie 101 lm/W oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$, który zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów otoczenia.

Żarówka działa w zakresie napięcia zasilania od 220 do 240 V AC przy częstotliwości sieciowej wynoszącej od 50 do 60 Hz.

Solidna konstrukcja oraz dwuletnia gwarancja producenta czynią ją niezawodnym wyborem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalistów poszukujących trwałego rozwiązania oświetleniowego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka **LEDOM E27 15W 3000K 1515lm 230V A60** marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które łączy w sobie wysoką wydajność i energooszczędność. Dzięki zastosowaniu technologii LED, generuje strumień świetlny o wartości aż 1515 lumenów przy poborze mocy wynoszącym jedynie 15 W. Barwa światła to ciepła biel (3000 K), która tworzy przytulną atmosferę idealną do wnętrz mieszkalnych, takich jak salony, sypialnie czy jadalnie.

Kluczową zaletą produktu jest brak efektu migotania oraz niski wskaźnik stroboskopowy (SVM: 0.4), co zapewnia komfort użytkowania i minimalizuje zmęczenie oczu. Produkt charakteryzuje się szerokim kątem świecenia wynoszącym aż 240°, co pozwala na równomierne rozproszanie światła w całym pomieszczeniu. Żarówka posiada standardowy gwint E27, dzięki czemu pasuje do większości opraw dostępnych na rynku. Współczynnik trwałości L70B50 gwarantuje żywotność do imponujących 50 000 godzin użytkowania, a współczynnik zachowania strumienia świetlnego wynosi aż 96%, co świadczy o długotrwałej stabilności jej działania.

Dodatkowo produkt wyróżnia się klasą efektywności energetycznej F według normy UE z lat 2019/2015. Model ten cechuje

wysoka wydajność świetlna na poziomie 101 lm/W oraz współczynnik odwzorowania barw $Ra \geq 80$, który zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów otoczenia. Żarówka działa w zakresie napięcia zasilania od 220 do 240 V AC przy częstotliwości sieciowej wynoszącej od 50 do 60 Hz. Solidna konstrukcja oraz dwuletnia gwarancja producenta czynią ją niezawodnym wyborem zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i profesjonalistów poszukujących trwałego rozwiązania oświetleniowego.

Gwarancja: 2

Moc: 15 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra : 80

Wydajność świetlna: 101

Całkowity strumień świetlny: 1515

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 60 mm

Kąt świecenia: 240

Trwałość: 50 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Temperatura pracy: $-20 \div 40$

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 119

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2018-12-01 00:05:57

EPREL ID: 632337.00

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 3.00

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1515.00 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 15.00 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 240.00 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1515.00 lm