

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/ledom-g4-2w-3000k-220lm-12v-dc-24-smd3014-sl-p-42259.html>



LEDOM G4 2W 3000K 220lm 12V DC 24 SMD3014 SL *

Cena brutto	9,70 zł
Cena netto	7,89 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	244506
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LEDOM G4 2W 3000K marki LED line LITE to energooszczędne i wydajne źródło światła, idealne do użytku wewnętrznego.

Dzięki компактowemu trzonkowi G4 oraz zasilaniu na poziomie 12V DC, produkt doskonale sprawdzi się w nowoczesnych instalacjach oświetleniowych, takich jak lampy dekoracyjne czy oświetlenie meblowe.

Emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 3000 K, co tworzy przytulną i komfortową atmosferę w pomieszczeniu.

Całkowity strumień świetlny wynoszący 220 lm oraz kąt świecenia aż 270° zapewniają równomierne rozproszenie światła w każdej przestrzeni.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych diod SMD3014 żarówka charakteryzuje się imponującą wydajnością świetlną na poziomie 110 lm/W, co czyni ją ekologicznym wyborem dla osób dbających o środowisko.

Produkt nie posiada funkcji ściemniania, co sprawia, że emitowane światło jest zawsze stabilne i bez migotania – nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Współczynnik odwzorowania barw Ra wynoszący 80 gwarantuje wierne oddanie naturalnych kolorów otoczenia.

Dodatkowo żarówka cechuje się wysoką trwałością rzędu aż 50 tysięcy godzin oraz współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96%.

LEDOM G4 to także przemyślana konstrukcja umożliwiająca bezproblemowy montaż i użytkowanie przez wiele lat.

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co zapewnia pełen spokój podczas jego eksploatacji.

Kompaktowe wymiary (wysokość zaledwie 37 mm) oraz niska masa (5 g wraz z opakowaniem) czynią tę żarówkę lekkim i wszechstronnym rozwiązaniem do różnorodnych aranżacji wnętrzarskich.

To doskonały wybór zarówno do.

Klasa Energetyczna 2019/2015: F

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Opis główny:

Żarówka LEDOM G4 2W 3000K marki LED line LITE to energooszczędne i wydajne źródło światła, idealne do użytku wewnętrznego. Dzięki компактowemu trzonkowi G4 oraz zasilaniu na poziomie 12V DC, produkt doskonale sprawdzi się w nowoczesnych instalacjach oświetleniowych, takich jak lampy dekoracyjne czy oświetlenie meblowe. Emituje ciepłe białe światło o temperaturze barwowej wynoszącej 3000 K, co tworzy przytulną i komfortową atmosferę w pomieszczeniu.

Całkowity strumień świetlny wynosi 220 lm oraz kąt świecenia aż 270° zapewniają równomierne rozproszenie światła w każdej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych diod SMD3014 żarówka charakteryzuje się imponującą wydajnością świetlną na poziomie 110 lm/W, co czyni ją ekologicznym wyborem dla osób dbających o środowisko.

poziomie 110 lm/W, co czyni j ekologicznym wyborem dla osób dbajcych o [rodowisko. Produkt nie posiada funkcji [ciemniania, co sprawia, [e emitowane [wiatBo jest zawsze stabilne i bez migotania – nawet podczas dBugotrwaBego u[ytkowania. WspółBczynnik odwzorowania barw Ra wynoszczy 80 gwarantuje wierne oddanie naturalnych kolorów otoczenia.

Dodatkowo [arówka cechuje si wysok trwaBo[ci rzdu a] 50 tysicy godzin oraz współBczynnikiem zachowania strumienia [wietlnego na poziomie a] 96%. LEDOM G4 to tak[e przemylana konstrukcja umo[liwiajca bezproblemowy monta] i u[ytkowanie przez wiele lat. Produkt objty jest dwuletni gwarancj producenta, co zapewnia peBen spokój podczas jego eksploatacji. Kompaktowe wymiary (wysoko[zaledwie 37 mm) oraz niska masa (5 g wraz z opakowaniem) czyni t [arówk lekkim i wszechstronnym rozwizaniem do różnorodnych aran[acji wntrzarskich. To doskonaBy wybór zarówno do.

Gwarancja: 2

Napięcie: 12 V DC

Temperatura barwy światła: 3000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 110

Całkowity strumień świetlny: 220

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 13 mm

Kąt świecenia: 270

Trwałość: 50 000 h

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Temperatura pracy: -20÷40

Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń

Wysokość: 37

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2017-12-01 00:24:17

EPREL ID: 632351

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 220 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 2 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 270 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 220 lm