

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/ledom-gu10-1w-6500k-120lm-220-240v-p-40488.html>



## LEDOM GU10 1W 6500K 120lm 220-240V

\*

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Dostępność       | <b>Niedostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>246760</b>                           |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                    |

### Opis produktu

**Żarówka LEDOM GU10 1W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które łączy w sobie energooszczędność i wysoką wydajność świetlną.**

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii diod LED, żarówka zapewnia strumień świetlny o wartości 120 lm przy minimalnym zużyciu energii wynoszącym zaledwie 1 W.

Barwa światła o temperaturze 6500 K oferuje jasne, białe oświetlenie, idealne do pomieszczeń takich jak biura, kuchnie czy łazienki, gdzie potrzebna jest wyraźna i naturalna widoczność. Produkt został wyposażony w popularny trzonek GU10, co czyni go kompatybilnym z wieloma oprawami dostępnymi na rynku.

Żarówka charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym 100°, co zapewnia równomierne rozprowadzenie światła w przestrzeni.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw ( $R_a \geq 80$ ), kolory pozostają wiernie oddane i naturalne pod jej blaskiem.

Produkt cechuje się trwałością na poziomie 25 000 godzin oraz możliwością wykonania aż 50 000 cykli włączania i wyłączania, co gwarantuje długotrwałą niezawodność użytkowania. Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania oraz niska wartość efektu stroboskopowego SVM (3), co sprawia, że żarówka jest przyjazna dla wzroku i odpowiednia do codziennego użytku.

**LEDOM GU10 wyróżnia się również korzystną klasą efektywności energetycznej E zgodnie z normami UE oraz współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż 96%.**

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność.

Napięcie zasilania wynosi standardowe dla sieci domowej 220-240V AC przy częstotliwości pracy od 50 do 60 Hz.

Ten model doskonale.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: E**

**Klasa Energetyczna 874/2012: A+**

**Opis główny:**

Żarówka LEDOM GU10 1W 6500K marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które łączy w sobie energooszczędność i wysoką wydajność świetlną. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii diod LED, żarówka zapewnia strumień świetlny o wartości 120 lm przy minimalnym zużyciu energii wynoszącym zaledwie 1 W. Barwa światła o temperaturze 6500 K oferuje jasne, białe oświetlenie, idealne do pomieszczeń takich jak biura, kuchnie czy łazienki, gdzie potrzebna jest wyraźna i naturalna widoczność.

Produkt został wyposażony w popularny trzonek GU10, co czyni go kompatybilnym z wieloma oprawami dostępnymi na rynku. Żarówka charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym 100°, co zapewnia równomierne rozprowadzenie światła w przestrzeni. Dzięki wysokiemu współczynnikowi odwzorowania barw ( $R_a \geq 80$ ), kolory pozostają wiernie oddane i naturalne pod jej blaskiem. Produkt cechuje się trwałością na poziomie 25 000 godzin oraz możliwością wykonania aż 50 000 cykli włączania i wyłączania, co gwarantuje długotrwałą niezawodność użytkowania.

Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania oraz niska wartość efektu stroboskopowego SVM (3), co sprawia, że żarówka jest przyjazna dla wzroku i odpowiednia do codziennego użytku. LEDOM GU10 wyróżnia się również korzystną klasą efektywności energetycznej E zgodnie z normami UE oraz współczynnikiem zachowania strumienia świetlnego na poziomie aż

---

96%. Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność. Napięcie zasilania wynosi standardowe dla sieci domowej 220-240V AC przy częstotliwości pracy od 50 do 60 Hz. Ten model doskonale.

**Gwarancja:** 2

**Moc:** 1 W

**Napięcie:** 220-240 V AC

**Temperatura barwy światła:** 6500 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Wydajność świetlna:** 120

**Całkowity strumień świetlny:** 120

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 25000.00 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Średnica oprawy:** 50 mm

**Kąt świecenia:** 100

**Trwałość:** 25 000 h

**Współczynnik mocy PF:** 0,4

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000

**Temperatura pracy:** -20÷40

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Wysokość:** 53

**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 2019-07-01 00:42:37

**EPREL ID:** 632361.00

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS

**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS

**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 6.00

**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 120.00 lm

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie

**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 1.00 W

**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 100.00 °

**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 120.00 lm