

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/ledom-gu10-3w-6500k-240lm-220-240v-p-43136.html>

LEDOM GU10 3W 6500K 240lm 220-240V

*



Cena brutto	5,60 zł
Cena netto	4,55 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	244001
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Żarówka LED LEDOM GU10 3W 6500K 240lm od renomowanej marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła, które idealnie sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach wewnętrznych.

Dzięki trzonkowi typu ****GU10****, produkt jest kompatybilny z szeroką gamą opraw oświetleniowych, co czyni go uniwersalnym wyborem zarówno do domu, jak i biura.

Emitując światło o temperaturze barwowej ****6500 K****, żarówka zapewnia jasną, neutralno-białą poświatę, która doskonale odwzorowuje naturalne oświetlenie dzienne. Całkowity strumień świetlny wynoszący ****240 lumenów**** oraz kąt świecenia na poziomie ****120°**** gwarantują równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu.

Energooszczędna konstrukcja żarówki bazuje na mocy jedynie ****3 W****, co przekłada się na wysoką wydajność świetlną wynoszącą aż ****80 lm/W****.

Produkt należy do klasy efektywności energetycznej ****G****, spełniając współczesne standardy ekologiczne.

Dodatkowym atutem jest brak efektu migotania, co sprawia, że urządzenie jest przyjazne dla oczu, a jego użytkowanie nie powoduje dyskomfortu wzrokowego nawet przy dłuższym czasie pracy. Trwałość lampy oszacowana została na imponujące ****50 000 godzin****, co potwierdza jej niezawodność oraz minimalizuje konieczność częstej wymiany.

Żarówka została zaprojektowana z myślą o prostocie obsługi i bezpieczeństwie użytkowania.

Zasilana napięciem sieciowym w zakresie ****220-240 V AC**** oraz częstotliwością pracy wynoszącą ****50/60 Hz****, działa stabilnie w każdych warunkach domowych czy biurowych.

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, co dodatkowo podkreśla jego wysoką jakość wykonania i funkcjonalność.

Żarówka LEDOM GU10 to doskonałe.

Klasa Energetyczna 2019/2015: G

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 2

Moc: 3 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 6500 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Wydajność świetlna: 80

Całkowity strumień świetlny: 240

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000.00 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica oprawy: 50 mm

Kąt świecenia: 120
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 55
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2018-08-01 00:14:49
EPREL ID: 632314.00
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 6.00
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 240.00 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 3.00 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120.00 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 240.00 lm