


Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/ledom-oprawa-alu-kwadrat-srebro-szcz-ruchoma-p-40849.html>



LEDOM Oprawa alu. kwadrat srebro szcz ruchoma *

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	240669
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa sufitowa wpuszczana LEDOM alu. kwadrat srebro to doskonała propozycja dla osób poszukujących eleganckiego i funkcjonalnego oświetlenia do swojego domu.

Dzięki ruchomej konstrukcji, można precyzyjnie dostosować kierunek światła do swoich potrzeb, co pozwala na skuteczne rozświetlenie wybranej części pomieszczenia.

Oprawa występuje w kolorze srebrnym, idealnie komponując się z nowoczesnym wnętrzem.

Oczka stropowe LEDOM wykonane zostały z aluminium, co gwarantuje trwałość i solidność produktu. Dzięki możliwości montażu żarówek o mocy maksymalnej do 35 W, oprawa daje dużą elastyczność w dobieraniu intensywności oświetlenia w zależności od preferencji użytkownika.

Dodatkowo, klasyfikacja materiału podłoża do montażu F zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Montaż oprawy jest niezwykle prosty dzięki specjalnemu sposobowi wpuszczania w suficie.

Dzięki standardowemu rozmiarowi otworu montażowego (75-80 mm), można łatwo zamontować lampę we wnętrzu domowym bez konieczności angażowania dodatkowych środków ani fachowców.

Oprócz tego, dwuletnia gwarancja sprawia, że zakup tego produktu to pewna inwestycja na wiele lat.

Opis główny:

Oprawa sufitowa wpuszczana LEDOM alu. kwadrat srebro to doskonała propozycja dla osób poszukujących eleganckiego i funkcjonalnego oświetlenia do swojego domu. Dzięki ruchomej konstrukcji, można precyzyjnie dostosować kierunek światła do swoich potrzeb, co pozwala na skuteczne rozświetlenie wybranej części pomieszczenia. Oprawa występuje w kolorze srebrnym, idealnie komponując się z nowoczesnym wnętrzem. Oczka stropowe LEDOM wykonane zostały z aluminium, co gwarantuje trwałość i solidność produktu.

Dzięki możliwości montażu żarówek o mocy maksymalnej do 35 W, oprawa daje dużą elastyczność w dobieraniu intensywności oświetlenia w zależności od preferencji użytkownika. Dodatkowo, klasyfikacja materiału podłoża do montażu F zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Montaż oprawy jest niezwykle prosty dzięki specjalnemu sposobowi wpuszczania w suficie. Dzięki standardowemu rozmiarowi otworu montażowego (75-80 mm), można łatwo zamontować lampę we wnętrzu domowym bez konieczności angażowania dodatkowych środków ani fachowców. Oprócz tego, dwuletnia gwarancja sprawia, że zakup tego produktu to pewna inwestycja na wiele lat.

Gwarancja: 2

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Moc maksymalna lampy w oprawie: 35 W

Średnica źródła dedykowanego dla oprawki: 50 mm mm

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Klasyfikacja materiału podłoża do montażu: F

Montaż od oświetlanego obiektu: 0.5 m

Sposób montażu: wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego: 75-80
Wysokość: 18
Kolor: Srebrny
Materiał (obudowa): Aluminium