

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/ledom-panel-backlit-40w-4000k-3600lm-30x120-p-43607.html>

LEDOM Panel Backlit 40W 4000K 3600lm 30x120 *



Cena brutto	164,30 zł
Cena netto	133,58 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	476920
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Wysokiej jakości oświetlenie sufitowe, w pełni dostosowane sufitów podwieszanych kasetonowych.

Ultracienka konstrukcja, która ułatwia montaż w sufitach o ograniczonej przestrzeni lub w klasycznych ramkach natynkowych.

Panel oferuje wysokiej jakości światło oraz brak szkodliwego dla wzroku efektu migotania światła.

Oświetlenie o mocy 40W wyposażone zostało w 48 diod typu SMD2835.

Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®. 3 lata gwarancji producenta.

Nowy panel sufitowy LEDOM Backlit 30x120, który należy do bestsellerowej kolekcji ultracienkich paneli Backlit, przeznaczonych do sufitów podwieszanych kasetonowych.

Ze względu na uniwersalną konstrukcję oraz kompaktowe rozmiary produkt ten można instalować w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni lub w ramach natynkowych.

Temperatura barwowa na poziomie 4000K pozwala natomiast na montaż światła w każdym wnętrzu.

Dbając o bezpieczeństwo i komfort dla wzroku użytkowników, panel Backlit wydzielą wysokiej jakości światło i nie powoduje szkodliwego dla oczu efektu migotania.

Produkt wyposażony został w wytrzymały klosz z poliwęglanu oraz aluminiową obudowę, która zapewnia wieloletnią niezawodność.

Szeroki kąt świecenia na poziomie 120° umożliwia oświetlenie większej powierzchni przy równoczesnym wykorzystaniu mniejszej liczby diod.

W panelach Backlit zastosowano 48 diod typu SMD2835.

Produkt charakteryzuje wysoki poziom współczynnika mocy $PF > 0,9$ oraz klasa szczelności IP20.

Producent udziela 3-letniego okresu gwarancji na oświetlenie Backlit.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Klasa Energetyczna 874/2012: A+

Gwarancja: 3

Moc: 40 W

Napięcie: 180-260 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 90

Całkowity strumień świetlny: 3600

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤ 6

Pobór prądu: 0,17

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120
Typ diody: 2835
Ilość diod: 48
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -20÷40
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 1195
Szerokość: 295
Wysokość: 34
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2020-07-01 00:43:11
EPREL ID: 865871
Forma Produktu (EPREL): Glass Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 8
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 4900 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 4900 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): poliwęglan