

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/merrytek-czujnik-ruchu-onoff-120-277vac-p-24035.html>



## MERRYTEK czujnik ruchu on/off 120-277Vac \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>72,90 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>59,27 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn zewnętrzny</b> |
| Numer katalogowy | <b>MSA001S</b>                       |
| Producent        | <b>Merrytek</b>                      |

### Opis produktu

**Czujnik ruchu o kompaktowych wymiarach, wyposażony w funkcje On/Off oraz włącznik "zmiersch", dostępny w dwóch wersjach: MSA001D - niskonapięciowy (12-24V DC) - idealny do sterowania taśmami LED.**

MSA001S - stałoprądowy (220-240V AC) - do wszystkich lamp LED działających na standardowe napięcie 230V MSA001S olecamy do: · Naświetlacze · High bay · Oświetlenie sufitowe · Oświetlenie liniowe

Prosta instalacja, konfiguracja za pomocą przełączników DIP oraz atrakcyjna cena to główne zalety MSA001S. Jego niewielkie wymiary sprawiają, że doskonale nadaje się do dyskretnego montażu w miejscach, w których przebywamy krótko i zależy nam na automatycznym włączaniu i wyłączaniu światła (np. w składzikach, łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych czy piwnicach).

Dodatkowo, dzięki akcesorium MSA001-KIT, możliwe jest natynkowe zamontowanie czujnika, co dodatkowo zwiększa jego wszechstronność.

Główne zalety: · Kompaktowe wymiary · Łatwy montaż · Regulacja obszaru detekcji oraz progu światła dzięki czujnikowi zmierschowemu · Elastyczność montażu: zarówno natynkowo (z użyciem MSA001-KIT) jak i podtynkowo · Konfiguracja przy użyciu przełączników DIP · Kompatybilność z większością opraw oświetleniowych · Wszechstronne zastosowanie: w ogrodzie, na balkonie, w domu letniskowym czy na tarasie · Częstotliwość 5.8GHz gwarantująca odporność na interferencje z innych sieci bezprzewodowych (takich jak WiFi, BT, 5G) · 5-letnia gwarancja.

MSA001S polecamy do: · Naświetlacze · High bay · Oświetlenie sufitowe · Oświetlenie liniowe

**Gwarancja:** 5

**Klasa szczelności:** IP20

**Pobór mocy:** 5

**Obszar wykrywania (promień):** 3m

**Normy Certyfikat:** EN60730, EN300440, EN301489-1, EN55015, EN61547, EN62479, RoHS, CE, RED

**Pobór prądu:** 50

**Czas podtrzymania:** 5s/1min/5min20min

**Wilgotność otoczenia:** IP20

**Max. obciążenie:** 400W

**Wysokość montażu:** Maks. 4m

**Kąt i zasięg detekcji ruchu:** 120° / 2-4m

**Temperatura pracy:** -25 ÷ 55

**Długość:** 65

**Szerokość:** 46