

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/merrytek-czujnik-ruchu-onoff-120-277vac-p-35814.html>

MERRYTEK czujnik ruchu on/off 120-277Vac *

Cena brutto	72,90 zł
Cena netto	59,27 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	MSA001S
Producent	Merrytek

Opis produktu

Czujnik ruchu o kompaktowych wymiarach, wyposażony w funkcje On/Off oraz włącznik "zmierschchu", dostępny w dwóch wersjach: MSA001D - niskonapięciowy (12-24V DC) - idealny do sterowania taśmami LED.

MSA001S - stałoprądowy (220-240V AC) - do wszystkich lamp LED działających na standardowe napięcie 230V MSA001S olecamy do: · Naświetlacze · High bay · Oświetlenie sufitowe · Oświetlenie liniowe

Prosta instalacja, konfiguracja za pomocą przełączników DIP oraz atrakcyjna cena to główne zalety MSA001S. Jego niewielkie wymiary sprawiają, że doskonale nadaje się do dyskretnego montażu w miejscach, w których przebywamy krótko i zależy nam na automatycznym włączaniu i wyłączeniu światła (np. w składzikach, łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych czy piwnicach).

Dodatkowo, dzięki akcesorium MSA001-KIT, możliwe jest natynkowe zamontowanie czujnika, co dodatkowo zwiększa jego wszechstronność.

Główne zalety: · Kompaktowe wymiary · Łatwy montaż · Regulacja obszaru detekcji oraz progu światła dzięki czujnikowi zmierschchowemu · Elastyczność montażu: zarówno natynkowo (z użyciem MSA001-KIT) jak i podtynkowo · Konfiguracja przy użyciu przełączników DIP · Kompatybilność z większością opraw oświetleniowych · Wszechstronne zastosowanie: w ogrodzie, na balkonie, w domu letniskowym czy na tarasie · Częstotliwość 5.8GHz gwarantująca odporność na interferencje z innych sieci bezprzewodowych (takich jak WiFi, BT, 5G) · 5-letnia gwarancja.

MSA001S polecamy do: · Naświetlacze · High bay · Oświetlenie sufitowe · Oświetlenie liniowe

Gwarancja: 5

Klasa szczelności: IP20

Pobór mocy: 5

Obszar wykrywania (promień): 3m

Normy Certyfikat: EN60730, EN300440, EN301489-1, EN55015, EN61547, EN62479, RoHS, CE, RED

Pobór prądu: 50

Czas podtrzymania: 5s/1min/5min20min

Wilgotność otoczenia: IP20

Max. obciążenie: 400W

Wysokość montażu: Maks. 4m

Kąt i zasięg detekcji ruchu: 120° / 2-4m

Temperatura pracy: -25 ÷ 55

Długość: 65

Szerokość: 46

Napięcie wejściowe: 198-264 V