

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/merrytek-czujnik-ruchu-zmierzchu-onoff-220-240vac-p-42593.html>



MERRYTEK czujnik ruchu / zmierzchu, On/Off, 220-240Vac *

Cena brutto	34,90 zł
Cena netto	28,37 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	MC030S-L
Producent	Merrytek

Opis produktu

Czujnik ruchu i zmierzchu MC030S L to rozwiązanie dedykowane dla opraw oświetleniowych które chcemy wyposażyć w element sterujący.

Małe rozmiary pozwalają na szerokie zastosowanie, a prosta i intuicyjna instalacja sprawia, że każdy sobie z nim poradzi.

Unikalna cecha MC030S L to zdolność odróżniania światła słonecznego od światła LED, co gwarantuje skuteczność nawet w warunkach sztucznego oświetlenia.

Zaawansowany mikrofalowy czujnik ruchu oparty na technologii fal o częstotliwości 5,8GHz precyzyjnie rejestruje każdy, nawet najdrobniejszy ruch, jednocześnie eliminując pochodzące z otoczenia zakłócenia (sieci WiFi, BT, 5G, etc).

Ponadto wbudowany czujnik zmierzchu zapewnia automatyczne działanie opraw po zmroku.

Główne zalety: · Kompaktowe rozmiary gwarantują duże możliwości instalacji w oprawach oświetleniowych · Wykrywanie ruchu i zmierzchu · Regulowana czułość sensora ruchu oraz próg światła po zmierzchu · Częstotliwość 5.8GHz zapewnia odporność na zakłócenia pochodzące z innych sieci bezprzewodowych (WiFi, BT, 5G, etc.) · 5-letnia gwarancja

Opis główny:

Czujnik ruchu i zmierzchu **MC030S L** to rozwiązanie dedykowane dla opraw oświetleniowych które chcemy wyposażyć w element sterujący. Małe rozmiary pozwalają na szerokie zastosowanie, a prosta i intuicyjna instalacja sprawia, że każdy sobie z nim poradzi.

Gwarancja: 5

Klasa szczelności: IP20

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Pobór mocy: ≤0.5W

Obszar wykrywania (promień): 6m Max.

Normy Certyfikat: RoHS, CE, RED, TUV

Czas podtrzymania: 5s/30s/90s/3min/20min/30min

Max. obciążenie: 30A

Wysokość montażu: 6m

Kąt i zasięg detekcji ruchu: 150° / 4-6m

Temperatura pracy: -20 ÷ 60

Długość: 77

Szerokość: 36

Wysokość: 25,6

Napięcie wejściowe: 198-264V AC