

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/merrytek-czujnik-wysokiego-montazu-daylight-harvesting-klips-p-24231.html>



MERRYTEK czujnik wysokiego montażu, Daylight Harvesting, klips *

Cena brutto	157,19 zł
Cena netto	127,80 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	MC054V-RC4-A
Producent	Merrytek

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik ruchu MERRYTEK MC054 RC4 A z funkcją wykorzystania światła dziennego Daylight Harvesting oraz ściemniania (dimming) dedykowany do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w miejscach narażonych na kurz, pył i wilgoć.

Umożliwia efektywne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w systemach oświetlenia 1-10V, doskonale sprawdzi się z oprawami High Bay oraz liniowymi (Tri Proof).

Polecamy do: · Oświetlenie liniowe (RANGER, FUSION) · High Bay (PHANTOM) · Wszystkie lampy z systemem 1-10V funkcjonujące w warunkach podwyższonego zapylenia/wilgotności

Mikrofalowy czujnik ruchu MERRYTEK MC054 RC4 A z funkcją wykorzystania światła dziennego Daylight Harvesting oraz ściemniania (dimming) dedykowany do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w miejscach narażonych na kurz, pył i wilgoć. Umożliwia efektywne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w systemach oświetlenia 1-10V, doskonale sprawdzi się z oprawami High Bay oraz liniowymi (Tri Proof).

Jego podstawowe funkcje to: · Włączanie/wyłączanie opraw na podstawie wykrytego ruchu · 2- lub 3-stopniowe ściemnianie (funkcja stand-by) za pomocą przycisków DIM+/DIM · Korzystanie ze światła dziennego dzięki funkcji Daylight Harvesting · Regulacja czułości - niska pozwala na zastosowanie czujnika bezpośrednio pod metalowym sufitem lub na metalowych odbłyśnikach lamp · Częstotliwość 5.8GHz zapewnia odporność na zakłócenia pochodzące z innych sieci bezprzewodowych (WiFi, BT, 5G, etc.) · 5 lat gwarancji.

Główne zalety: · Prosta i intuicyjna instalacja · Łatwa i szybka kalibracja za pomocą pilota lub przełączników DIP · Po kalibracji urządzenie działa autonomicznie, generując oszczędności bez dodatkowej ingerencji · Maksymalna wysokość montażu to aż 15 metrów! · Klasa szczelności IP65 Polecamy do: · Oświetlenie liniowe (RANGER, FUSION) · High Bay (PHANTOM) · Wszystkie lampy z systemem 1-10V funkcjonujące w warunkach podwyższonego zapylenia/wilgotności

Gwarancja: 5

Obszar wykrywania (promień): Maks. 8m

Normy Certyfikat: CE, UL, SAA,

Czas podtrzymania: 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min

Wilgotność otoczenia: IP65

Max. obciążenie: 800

Wysokość montażu: 15m

Temperatura pracy: -35 ÷ 55