

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/merrytek-czujnik-wysokiego-montazu-daylight-harvesting-zawias-p-24362.html>



MERRYTEK czujnik wysokiego montażu, Daylight Harvesting, zawias *

Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	MC054V-RC4-C
Producent	Merrytek

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją wykorzystania światła dziennego Daylight Harvesting oraz ściemniania (dimming) dedykowany do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w miejscach narażonych na kurz, pył i wilgoć.

Umożliwia efektywne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w systemach oświetlenia 1-10V, doskonale sprawdzi się z oprawami High Bay oraz liniowymi (Tri Proof).

Polecamy do opraw typu: Oświetlenie liniowe (RANGER, FUSION) High Bay (PHANTOM) Wszystkie lampy z systemem 1-10V funkcjonujące w warunkach podwyższonego zapylenia/wilgotności.

MERRYTEK MC054V RC4 IP65 Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcją wykorzystania światła dziennego Daylight Harvesting oraz ściemniania (dimming) dedykowany do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w miejscach narażonych na kurz, pył i wilgoć. Umożliwia efektywne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w systemach oświetlenia 1-10V, doskonale sprawdzi się z oprawami High Bay oraz liniowymi (Tri Proof).

Jego podstawowe funkcje to: Włączanie/wyłączanie opraw na podstawie wykrytego ruchu 2- lub 3-stopniowe ściemnianie (funkcja stand-by) za pomocą przycisków DIM+/DIM Korzystanie ze światła dziennego dzięki funkcji Daylight Harvesting Regulacja czułości - niska pozwala na zastosowanie czujnika bezpośrednio pod metalowym sufitem lub na metalowych odbłyśnikach lamp Częstotliwość 5.8GHz zapewnia odporność na zakłócenia pochodzące z innych sieci bezprzewodowych (WiFi, BT, 5G, etc.) 5 lat gwarancji.

Główne zalety: Prosta i intuicyjna instalacja łatwa i szybka kalibracja za pomocą pilota lub przełączników DIP.

Po kalibracji urządzenie działa autonomicznie, generując oszczędności bez dodatkowej ingerencji.

Maksymalna wysokość montażu to aż 15 metrów!

Klasa szczelności IP65 Polecamy do opraw typu: Oświetlenie liniowe (RANGER, FUSION) High Bay (PHANTOM) Wszystkie lampy z systemem 1-10V funkcjonujące w warunkach podwyższonego zapylenia/wilgotności.

Gwarancja: 5

Obszar wykrywania (promień): Maks. 8m

Normy Certyfikat: RoHS, RED, CE, UL

Czas podtrzymania: 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min

Temperatura pracy: -35 ÷ 55