

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/merrytek-mikrofalowy-czujnik-ruchu-15m-m20-600w-onoff-2-step-dim-1-10v-klips-p-90160.html>



## MERRYTEK mikrofalowy czujnik ruchu 15m M20 600W ON/OFF 2-step DIM 1-10V klips \*

Cena brutto	<b>157,19 zł</b>
Cena netto	<b>127,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>MC054V-RC4-A</b>
Producent	<b>Merrytek</b>

### Opis produktu

**Mikrofalowy czujnik ruchu MERRYTEK MC054 RC4 A z funkcją wykorzystania światła dziennego Daylight Harvesting oraz ściemniania (dimming) dedykowany do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w miejscach narażonych na kurz, pył i wilgoć.**

Umożliwia efektywne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w systemach oświetlenia 1-10V, doskonale sprawdzi się z oprawami High Bay oraz liniowymi (Tri Proof).

Polecamy do: · Oświetlenie liniowe (RANGER, FUSION) · High Bay (PHANTOM) · Wszystkie lampy z systemem 1-10V funkcjonujące w warunkach podwyższonego zapylenia/wilgotności

Mikrofalowy czujnik ruchu MERRYTEK MC054 RC4 A z funkcją wykorzystania światła dziennego Daylight Harvesting oraz ściemniania (dimming) dedykowany do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w miejscach narażonych na kurz, pył i wilgoć. Umożliwia efektywne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w systemach oświetlenia 1-10V, doskonale sprawdzi się z oprawami High Bay oraz liniowymi (Tri Proof).

Jego podstawowe funkcje to: · Włączanie/wyłączanie opraw na podstawie wykrytego ruchu · 2- lub 3-stopniowe ściemnianie (funkcja stand-by) za pomocą przycisków DIM+/DIM · Korzystanie ze światła dziennego dzięki funkcji Daylight Harvesting · Regulacja czułości - niska pozwala na zastosowanie czujnika bezpośrednio pod metalowym sufitem lub na metalowych odbłyśnikach lamp · Częstotliwość 5.8GHz zapewnia odporność na zakłócenia pochodzące z innych sieci bezprzewodowych (WiFi, BT, 5G, etc.) · 5 lat gwarancji.

Główne zalety: · Prosta i intuicyjna instalacja · Łatwa i szybka kalibracja za pomocą pilota lub przełączników DIP. · Po kalibracji urządzenie działa autonomicznie, generując oszczędności bez dodatkowej ingerencji. · Maksymalna wysokość montażu to aż 15 metrów! · Klasa szczelności IP65 Polecamy do: · Oświetlenie liniowe (RANGER, FUSION) · High Bay (PHANTOM) · Wszystkie lampy z systemem 1-10V funkcjonujące w warunkach podwyższonego zapylenia/wilgotności

**Gwarancja:** 5

**Moc nadawania: Obszar wykrywania (promień):** Maks. 8m

**Normy Certyfikat:** CE, UL, SAA,

**Czas podtrzymania:** 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min

**Wilgotność otoczenia:** IP65

**Max. obciążenie:** 800

**Wysokość montażu:** 15m

**Temperatura pracy:** -35 ÷ 55