

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/merrytek-sensor-do-mc620v-w-p-41346.html>

MERRYTEK sensor do MC620V W *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	MW07
Producent	Merrytek

Opis produktu

Protokół Industrial Grade 2.4G, jedna bramka może połączyć maksymalnie 250 węzłów.

Kontrola w chmurze, bezpieczny interfejs oparty na przeglądarce, aplikacja nie jest wymagana.

Sieć o topologii drzewa, niskie zużycie energii i stabilność.

Wizualizacja obsługi, każdy węzeł na planie piętra może być zlokalizowany zgodnie z pozycją powiązanego oświetlenia.

Nadzór w czasie rzeczywistym napięcia roboczego, zużycia energii, stanu systemu, stanu węzłów, temperatury.

Inne usługi stanowiące wartość dodaną: zapisy aktualizacji, raport zużycia energii, obliczanie czasu gwarancji, alarm o usterce.

Protokół Industrial Grade 2.4G, jedna bramka może połączyć maksymalnie 250 węzłów.
Kontrola w chmurze, bezpieczny interfejs oparty na przeglądarce, aplikacja nie jest wymagana.
Sieć o topologii drzewa, niskie zużycie energii i stabilność.
Wizualizacja obsługi, każdy węzeł na planie piętra może być zlokalizowany zgodnie z pozycją powiązanego oświetlenia.
Nadzór w czasie rzeczywistym napięcia roboczego, zużycia energii, stanu systemu, stanu węzłów;temperatury.
Inne usługi stanowiące wartość dodaną: zapisy aktualizacji, raport zużycia energii, obliczanie czasu gwarancji,alarm o usterce.

Opis główny:

Protokół Industrial Grade 2.4G, jedna bramka może połączyć maksymalnie 250 węzłów. Kontrola w chmurze, bezpieczny interfejs oparty na przeglądarce, aplikacja nie jest wymagana. Sieć o topologii drzewa, niskie zużycie energii i stabilność. Wizualizacja obsługi, każdy węzeł na planie piętra może być zlokalizowany zgodnie z pozycją powiązanego oświetlenia. Nadzór w czasie rzeczywistym napięcia roboczego, zużycia energii, stanu systemu, stanu węzłów, temperatury. Inne usługi stanowiące wartość dodaną: zapisy aktualizacji, raport zużycia energii, obliczanie czasu gwarancji, alarm o usterce.

Gwarancja: 5
Obszar wykrywania (promień): nie dot.
Czas podtrzymania: nie dot.
Temperatura pracy: -25 ÷ 55