

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/mi-light-panel-rgbccct-na-baterie-8-stref-p-42146.html>



*Mi-light Panel RGB/CCT na baterie 8-stref *

Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	MIL-B8
Producent	Mi-Light

Opis produktu

Panel naścienny MI-LIGHT B8 RGB / CCT 8-strefowy Pilot naścienny Mi-Light B8 jest urządzeniem przeznaczonym do obsługi produktów serii Color i 8-ZONE.

Pilot naścienny pozwala na płynną regulację jasności, koloru światła, saturacji oraz temperatury barwowej światła białego.

Komunikacja z produktami odbywa się bezprzewodowo.

Urządzenie zasilane jest na 2 baterie 1,5V AAA lub sieciowo, po zastosowaniu adaptera B8P, przeznaczone do instalacji natynkowej za pomocą dołączonej taśmy dwustronnej lub śrub oraz do puszek, po zastosowaniu opcji zasilania sieciowego wraz z adapterem B8P.

Pilot posiada również dodatkową funkcję wyłączenia światła po 60 sekundach, co pomoże w bezpieczny sposób przedostać się w wybrane miejsce.

Kontroler ze szklanym panelem dotykowym, montowanym w ścianie jako włącznik oświetlenia.

Urządzenie umożliwia sterowanie kolorami, natężeniem światła oraz temperaturą barwową CCT pochodzącą od wielokolorowych taśm LED (RGB/RGBW).

Zastosowanie do instalacji: MONO - jednokolorowych CCT - ze zmienną temperaturą barwową RGB - wielokolorowych RGB+W - wielokolorowych z dodatkową barwą białą RGB+CCT - wielokolorowych z zmienną temperaturą barwową

PRODUCENT / IMPORTER

Futlight Optoelectronics Co.,Ltd 2F Building 4, No.68 Chao Yang Rd Good Mind, Industry, ShenZhen, Chiny miboxer-team@futlight.com

Opis główny:

Panel naścienny MI-LIGHT B8 RGB / CCT 8-strefowy

Pilot naścienny Mi-Light B8 jest urządzeniem przeznaczonym do obsługi produktów serii Color i 8-ZONE. Pilot naścienny pozwala na **regulację jasności, koloru światła, saturacji** oraz **temperatury barwowej światła białego**. Komunikacja z produktami odbywa się bezprzewodowo.

Urządzenie zasilane jest na **2 baterie 1,5V AAA** lub **sieciowo**, po zastosowaniu adaptera **B8P**, przeznaczone do instalacji natynkowej za pomocą dołączonej taśmy dwustronnej lub śrub oraz do puszek, po zastosowaniu opcji zasilania sieciowego wraz z adapterem **B8P**. Pilot posiada również dodatkową funkcję wyłączenia światła po 60 sekundach, co pomoże w bezpieczny sposób przedostać się w wybrane miejsce.

Kontroler ze szklanym panelem dotykowym, montowanym w ścianie jako włącznik oświetlenia. Urządzenie umożliwia sterowanie kolorami, natężeniem światła oraz temperaturą barwową CCT pochodzącą od wielokolorowych taśm LED (RGB/RGBW).

Zastosowanie do instalacji:

- **MONO** - jednokolorowych

-
- **CCT** - ze zmienn temperatur barow
 - **RGB** - wielokolorowych
 - **RGB+W** - wielokolorowych z dodatkow barw biaB
 - **RGB+CCT** - wielokolorowych z zmienn temperatur barow

Napięcie: 3 V 2*AAA DC

Rodzaj produktu: Ściemniacz

Napięcie zasilania: 3V (2 x AAA)

Temperatura pracy: $-20 \div 60$

Długość: 146

Szerokość: 106

Wysokość: 20