

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/naswietlacz-lumino-4000k-20w-2000lm-120-ip6544-lite-czujnik-ruchu-p-89934.html>



## Naświetlacz LUMINO 4000K 20W 2000lm 120° IP65/44 LITE czujnik ruchu \*

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>52,32 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>42,54 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny - magazyn producenta</b> |
| Numer katalogowy | <b>203365</b>                        |
| Producent        | <b>LED line LITE</b>                 |

### Opis produktu

**Naświetlacz LUMINO to doskonałe rozwiązanie dla klientów indywidualnych, oferujące znaczną oszczędność energii i solidną jakość oświetlenia.**

W zależności od modelu, uzyskuje strumień świetlny na poziomie od 1000 lm do 20000 lm, co daje wydajność 100lm/W.

Ten praktyczny naświetlacz, dostępny jest w aż siedmiu wariantach mocy od 10W do 200W, co czyni go doskonałym wyborem zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, np. do oświetlenia wejścia do garażu.

LUMINO to naświetlacze, które cechują się minimalnym emitowaniem ciepła oraz trwałą konstrukcją opartą na odlewie stopu aluminium i szkle hartowanym, co przekłada się na ich żywotność i odporność na warunki atmosferyczne.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: F**

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 20 W

**Napięcie:** 220-240 V AC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 70

**Klasa szczelności:** IP65/44

**Stopień ochrony IK:** 05

**Klasa ochrony elektrycznej:** I

**Wydajność świetlna:** 100

**Całkowity strumień świetlny:** 2000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 25000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Czas podtrzymania:** 10s - 10min

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Kąt świecenia:** 110

**Typ czujnika:** PIR

**Typ diody:** SMD LED

**Ilość diod:** 28

**Współczynnik mocy PF:** 0,9

**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1

**Temperatura pracy:** -20÷40

**Do zastosowań:** Wewnątrz pomieszczeń

**Długość:** 145

**Szerokość:** 126,5

**Wysokość:** 71

---

**Waga:** 270

**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 01.01.2024

**EPREL ID:** 1821296

**Forma Produktu (EPREL):** Glass Out

**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Szeroki stożek 120°

**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak

**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** DLS

**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Nie

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS

**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** -32

**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 2170 lm

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie

**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 20 W

**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °

**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 1760 lm

**Materiał (obudowa):** Odlew aluminium

**Materiał (klosz):** Szkło hartowane