

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/naswietlacz-photon-4000k-100w-10000lm-120-ip65-lite-czujnik-ruchu-p-89940.html>



## Naświetlacz PHOTON 4000K 100W 10000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu \*

Cena brutto	<b>177,02 zł</b>
Cena netto	<b>143,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>203747</b>
Producent	<b>LED line LITE</b>

### Opis produktu

**Naświetlacz LED line LITE PHOTON 100W 4000K 10000lm z czujnikiem ruchu to profesjonalne rozwiązanie oświetleniowe do budynków przemysłowych.**

Dzięki wodoszczelnej konstrukcji i wysokiej wydajności świetlnej, sprawdzi się doskonale w halach produkcyjnych oraz magazynach.

Warto zwrócić uwagę na parametry takie jak temperatura barwy światła 4000 K, całkowity strumień świetlny wynoszący 10000 lm oraz wydajność świetlną wynoszącą 100 lm/W.

Wyposażony w czujnik zmierzchowy oraz ruchu, naświetlacz automatycznie dostosowuje intensywność oświetlenia do warunków otoczenia, zapewniając oszczędność energii i komfort użytkownika.

Dodatkowo, dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na warunki atmosferyczne, produkt może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Solidna konstrukcja z obudową wykonaną z odlewane aluminium gwarantuje trwałość i niezawodność pracy lampy przez wiele lat.

**Klasa Energetyczna 2019/2015:** E

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 100 W

**Napięcie:** 220-240 V AC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Stopień ochrony IK:** 05

**Klasa ochrony elektrycznej:** I

**Wydajność świetlna:** 100

**Całkowity strumień świetlny:** 10000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 30000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]:** Min 5 lx - Max 2000 lx

**Napięcie znamionowe:** 220-240V AC

**Typ mocowania:** Natynkowy

**Wysokość montażu:** 2.3-5.0m

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Kąt świecenia:** 120

**Typ czujnika:** PIR

**Typ diody:** SMD2835

**Ilość diod:** 150

**Współczynnik mocy PF:** 0,9

---

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 18000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1  
**Temperatura pracy:** -20÷40  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 263  
**Szerokość:** 70  
**Wysokość:** 243  
**Waga:** 1059  
**EPREL ID:** 1860904  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Tak  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Nie  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 6  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 10670 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 97 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 10670 lm  
**Kolor:** Czarny  
**Materiał (obudowa):** Odlew aluminium  
**Materiał (klosz):** Szkło hartowane