

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/naswietlacz-project-4000k-16w-1760lm-120-ip65-lite-p-89725.html>



Naświetlacz PROJECT 4000K 16W 1760lm 120° IP65 LITE *

Cena brutto	93,50 zł
Cena netto	76,02 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	470508
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Naświetlacze PROJECT to profesjonalne, wodoszczelne naświetlacze przemysłowe, które doskonale sprawdzą się do oświetlenia budynków i hal przemysłowych.

Oferują one wysoką jakość światła oraz efektywność energetyczną, dzięki czemu zapewnią optymalne warunki oświetleniowe na powierzchniach przemysłowych.

Naświetlacz LED line PROJECT 16W 4000K 110lm/w 100-240V AC to produkt , charakteryzujący się mocą 16W i całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 1760 lm.

Posiada klasę szczelności IP65, co sprawia że jest odporny na wilgoć i zabrudzenia.

Dodatkowo ma kąt świecenia wynoszący 120° oraz wytrzymałą obudowę z odlewane aluminium.

Dzięki trwałości na poziomie 100000 godzin, ten naświetlacz LED zapewni niezawodne oświetlenie przez wiele lat.

Jest także odpowiedni do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych pomieszczeń, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla różnego rodzaju obiektów przemysłowych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 16 W

Napięcie: 100-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 06

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 110

Całkowity strumień świetlny: 1760

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 100000 h

L80B*- różnica B10-B50 \approx 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 75000 h

L90B*- różnica B10-B50 \approx 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: \leq 6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 120

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 42

Trwałość: 100 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,5

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Szerokość: 149
Wysokość: 194
Grubość: 55
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2021-04-01 01:09:30
EPREL ID: 632246
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 9
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 1760 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 16 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 1710 lm
Kolor: Czarny
Materiał (obudowa): Odlew aluminium
Materiał (klosz): Szkło hartowane