

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-drogowa-camino-3cct345-7k-50w-7000lm-ip66-szara-prime-p-90722.html>



Oprawa drogowa CAMINO 3CCT(3/4/5,7K) 50W 7000lm IP66 szara PRIME *

Cena brutto	283,00 zł
Cena netto	230,08 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	203105-II
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Oprawy CAMINO CCT są dostępne w trzech wariantach mocy: 50W, 100W, 150W Wyposażone w LEDy 2835 marki LUMILEDS oraz inne, starannie wyselekcjonowane i sprawdzone pod kątem jakości komponenty, zapewniają niezawodność działania oraz długą żywotność opraw, co przekłada się na ograniczenie potrzeb konserwacyjnych i wymiany podzespołów.

Wybór temperatury barwy światła w zakresach 3000 K, 4000 K oraz 5700 K umożliwia dostosowanie do charakteru otoczenia.

CAMINO CCT to oprawy zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach atmosferycznych.

Odpowiednia konstrukcja (stopień szczelności IP66) i zastosowanie wysokiej jakości materiałów, jak klosz ze szkła hartowanego czy obudowa z odlewu aluminium, gwarantują odporność na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, wiatr czy zmienne temperatury.

Na oprawy udzielamy 5 lat gwarancji co oznacza, że przez tak długi czas inwestor nie musi ponosić kosztów związanych z ewentualnymi naprawami czy wymianą oświetlenia.

To istotne, zwłaszcza w przypadku dużych projektów, gdzie koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej mogą być znaczące.

Żywotność oprawy oznaczona jako L70B50 - 100 000h w praktyce oznacza, że deklarowanym czasie strumień świetlny emitowany z oprawy LED nie powinien być niższy niż 70% wartości początkowej u połowy zainstalowanych opraw.

*Gwarancja może zostać wydłużona do 7 lat po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta.

Klasa Energetyczna 2019/2015: C

Gwarancja: 5/7*

Moc: 50 W

Napięcie: 220-277 V AC

Temperatura barwy światła: 3000-4000-5700 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 70

Klasa szczelności: IP66

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 7000

Okres trwałości L70B50: 100000 h

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 150 x 110

Typ diody: LUMILEDS 2835

Ilość diod: 96

Współczynnik mocy PF: 0,95

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: -40÷45
Do zastosowań: Na zewnątrz pomieszczeń
Długość: 514 mm
Szerokość: 200 mm
Wysokość: 84 mm
Waga: 2,3 kg
Kolor: Szary
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): Szkło hartowane