

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-drogowa-flamingo-4000k-30w-3000lm-ip65-szara-lite-czujnik-zmierzchu-p-89906.html>



Oprawa drogowa FLAMINGO 4000K 30W 3000lm IP65 szara LITE czujnik zmierzchu *

Cena brutto	95,13 zł
Cena netto	77,34 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	206960
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa drogowa FLAMINGO jest dostępna w trzech różnych mocach (30W, 50W, 100W), co umożliwia dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb i warunków danego obszaru zewnętrznego, zapewniając optymalne oświetlenie i nie przekraczając przy tym zapotrzebowania na energię elektryczną.

Produkt wyróżnia się nie tylko doskonałymi parametrami świetlnymi, ale także solidną i trwałą konstrukcją.

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego jest odporna na warunki atmosferyczne oraz mechaniczne uszkodzenia.

Stopień szczelności IP65 sprawia, że oprawa jest całkowicie odporna na działanie czynników zewnętrznych, takich jak deszcz, wiatr czy kurz.

Wszystko to sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem nawet w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

Dzięki opcji montażu na słupie, wysięgniku lub bezpośrednio na ścianie, oprawa zapewnia elastyczność i łatwość instalacji.

Co więcej, daje możliwość uchylenia oprawy o +/- 15 stopni lub montaż pod kątem 90 stopni, co pozwala na idealne dopasowanie oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Jej smukły kształt i nowoczesny design wpisują się trendy aranżacyjne, podkreślając styl i elegancję każdej przestrzeni zewnętrznej.

Dostępność obudowy w kolorach czarnym i szarym umożliwia dopasowanie oprawy do estetyki otoczenia oraz własnych preferencji, co pozwala na stworzenie atrakcyjnego wizualnie i spójnego oświetlenia zewnętrznego.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 30 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 100

Całkowity strumień świetlny: 3000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
ULOR: 0 %
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]: 50 lx: ON, 500 lx: OFF
Długość przewodów: 300 mm
Typ mocowania: Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 140 x 70
Typ czujnika: Zmierzchowy
Typ diody: SMD LED
Ilość diod: 48
Współczynnik mocy PF: 0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: -25÷50
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 424
Szerokość: 89
Wysokość: 108
Waga: 0,65 kg
EPREL ID: 2022265
Forma Produktu (EPREL): Glass Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 1
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 3750 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 30 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 3750 lm
Kolor: Szary
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): Poliwęglan