

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-easy-link-4000k-20w-2800lm-ip65-60cm-szara-lite-p-90762.html>

Oprawa hermetyczna EASY LINK 4000K 20W 2800lm IP65 60cm szara LITE *



Cena brutto	130,50 zł
Cena netto	106,10 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	240553
Producent	LED line

Opis produktu

TRI-PROOF to solidna i trwała oprawa LED, idealnie przystosowana do oświetlenia różnego rodzaju obiektów, takich jak placówki medyczne, zakłady przemysłowe czy magazyny.

Dzięki możliwości montażu natynkowego lub na zawieszach, lampa LED line TRI-PROOF zapewnia wygodę i ergonomię użytkowania.

Wysoka moc oświetlenia 2800lm oraz temperatura barwowa 4000K sprawiają, że lampa TRI-PROOF doskonale sprawdzi się w różnych warunkach środowiskowych.

Układ zasilający gwarantuje niezawodną pracę lampy nawet przy wahaniami napięcia w sieci elektrycznej, minimalizując ryzyko awarii.

Ponadto klasa szczelności IP65 zapewnia hermetyczność lampy oraz ochronę przed pyłem i wilgocią.

Oprócz tego produkt posiada szeroki zakres certyfikacji zgodności ze standardami bezpieczeństwa elektrycznego oraz wydajności energetycznej.

Lampa LED line TRI-PROOF to nie tylko funkcjonalne oświetlenie, ale także gwarancja trwałości i bezpieczeństwa użytkowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych pomieszczeń.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 20 W

Napięcie: 175-265 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 2800

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 35000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Maksymalny prąd wyjściowy: 0,092

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 160

Typ diody: SMD2835

Ilość diod: 144

Trwałość: 35 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: $-25 \div 45$
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 660
Szerokość: 74
Wysokość: 64
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2019-09-01 00:44:58
EPREL ID: 632070
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 13
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2800 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 20 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2800 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): Poliwęglan