

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-easy-link-4000k-40w-5600lm-ip65-120cm-szara-lite-p-90760.html>

Oprawa hermetyczna EASY LINK 4000K 40W 5600lm IP65 120cm szara LITE *



Cena brutto	225,00 zł
Cena netto	182,93 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	240560
Producent	LED line LITE

Opis produktu

TRI-PROOF 40W 4000K 140lm/w Easy Link to wyjątkowa oprawa LED, zaprojektowana specjalnie do oświetlenia obiektów medycznych, przemysłowych, branży spożywczej oraz magazynów.

Dzięki wysokiej efektywności świetlnej wynoszącej 140 lm/W oraz całkowitemu strumieniowi świetlnemu 5600 lm, ta zaawansowana oprawa emituje neutralne białe światło o temperaturze barwowej 4000 K.

Konstrukcja TRI-PROOF Easy Link charakteryzuje się klasą szczelności IP65 oraz odpornością na uderzenia IK08, co sprawia, że doskonale radzi sobie w trudnych warunkach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wykonana z trwałego poliwęglanu oprawa cechuje się długą żywotnością wynoszącą aż 35 000 godzin i możliwością wykonania 50 000 cykli włącz/wyłącz.

Zapewnia równe oświetlenie dzięki szerokiemu kątowi świecenia wynoszącemu 160° i wysokiemu współczynnikowi oddawania barw Ra80.

EASY LINK TRI-PROOF to idealne rozwiązanie do przestrzeni przemysłowych, magazynów czy garaży.

Działa w szerokim zakresie napięcia od 175 do 265 V AC i temperaturze pracy od -25°C do +45°C.

Brak efektu migotania oraz wysoki współczynnik mocy równy 0,95 podkreślają jej niezawodność i komfort użytkowania.

Jest energooszczędnym i funkcjonalnym rozwiązaniem dla miejsc wymagających stabilnego i efektywnego źródła światła.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 40 W

Napięcie: 175-265 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 5600

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 35000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Typ mocowania: Mieszane

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik odwzorowania barw CRI: 80

Kąt świecenia: 160
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 324
Trwałość: 35 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: -25 ÷ 45
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 1221
Szerokość: 74
Wysokość: 64
Waga: 1109
EPREL ID: 632071
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 12
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 40 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): Poliwęglan