

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-easy-link-4000k-60w-8400lm-ip65-150cm-szara-lite-p-90761.html>

Oprawa hermetyczna EASY LINK 4000K 60W 8400lm IP65 150cm szara LITE *



Cena brutto	303,31 zł
Cena netto	246,59 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	240577
Producent	LED line

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa TRI-PROOF 60W 4000K 140lm/w Easy Link to doskonałe rozwiązanie do oświetlenia obiektów medycznych, branży spożywczej, przemysłowych i magazynów.

Oprawa charakteryzuje się wysoką efektywnością świetlną wynoszącą 140 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym na poziomie 8400 lm.

Emituje neutralne białe światło o temperaturze barwowej 4000 K, idealne do przestrzeni przemysłowych i użytkowych.

Dzięki klasie szczelności IP65 oraz odporności na uderzenia IK08 jest doskonale przystosowana do trudnych warunków środowiskowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Solidna konstrukcja wykonana z trwałego poliwęglanu zapewnia niezawodność i odporność na czynniki zewnętrzne.

Oprawa ma długą żywotność wynoszącą 35 000 godzin oraz możliwość wykonania aż 50 000 cykli włącz/wyłącz, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla miejsc wymagających stabilnego oświetlenia.

Szeroki kąt świecenia wynoszący 160° zapewnia równomierne oświetlenie dużych powierzchni.

Działa w zakresie napięcia od 175 do 265 V AC oraz temperaturze pracy od -25°C do +45°C, co sprawia, że jest wszechstronna i niezawodna w różnych zastosowaniach.

Dzięki braku efektu migotania oraz wysokiemu współczynnikowi mocy (0,95), oprawa TRI-PROOF Easy Link to energooszczędne i funkcjonalne rozwiązanie dla hal produkcyjnych, magazynów, garaży.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 60 W

Napięcie: 175-265 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 140

Całkowity strumień świetlny: 8400

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 35000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: PWM

Kroki MacAdama: ≤6

Typ mocowania: Mieszane

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik odwzorowania barw CRI: 80
Kąt świecenia: 160
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 486
Trwałość: 35 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: $-25 \div 45$
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 1431
Szerokość: 70
Wysokość: 60
Waga: 1386
EPREL ID: 632072
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 12
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 60 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): Poliwęglan