

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-linux-36w-4000k-4320lm-120cm-ip65-lite-p-23924.html>



Oprawa hermetyczna LINIX 36W 4000K 4320lm 120cm IP65 LITE *

Cena brutto	67,50 zł
Cena netto	54,88 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	211605
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LED line LITE LINIX to nowoczesne oprawy LED o wysokiej efektywności energetycznej i trwałości.

Dzięki wydajności świetlnej 120 lm/W oraz szerokiemu kątowi świecenia 120° zapewniają równomierne i komfortowe oświetlenie.

Charakteryzują się wysoką klasą szczelności IP65 oraz odpornością na uderzenia (IK07), co czyni je idealnym rozwiązaniem do wymagających przestrzeni, takich jak hale przemysłowe, magazyny i garaże.

Dostępne modele obejmują warianty 120 cm (36 W, 4320 lm) oraz 150 cm (45 W, 5400 lm), emitujące światło o neutralnej barwie 4000 K.

Ich trwałość sięga 20 000 godzin, a współczynnik mocy na poziomie 0.95 gwarantuje stabilne działanie i oszczędność energii.

Oprawy można łączyć w ciągle linie świetlne, co pozwala na elastyczne dostosowanie oświetlenia do dużych przestrzeni.

Dzięki простemu montażowi i solidnej konstrukcji LED line LITE LINIX to doskonały wybór dla wymagających użytkowników.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Moc: 36 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 07

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 4320

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Współczynnik trwałości: 0,9

Kroki MacAdama: ≤6

Typ mocowania: Mieszane

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik odwzorowania barw CRI: 80

Kąt świecenia: 120

Trwałość: 20 000 h

Współczynnik mocy PF: 0,95

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Temperatura pracy: -20÷40

Długość: Mieszane

Szerokość: 53

Wysokość: 27

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 4590 lm

Forma Produktu (EPREL): ≤6

Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Nie

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 4590 lm

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 34 W

Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °

Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 4590 lm

Kolor: 1 s

Materiał (obudowa): Poliwęglan

Materiał (klosz): polistyren