

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-linix-4000k-45w-5400lm-ip65-150cm-szara-lite-p-87428.html>



Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W 5400lm IP65 150cm szara LITE *

Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	211612-II
Producent	LED line LITE

Opis produktu

LINIX LITE to nowoczesne oprawy LED o wysokiej efektywności energetycznej i trwałości.

Dzięki wydajności świetlnej 120 lm/W oraz szerokiemu kątowi świecenia 120° zapewniają równomierne i komfortowe oświetlenie.

Charakteryzują się wysoką klasą szczelności IP65 oraz odpornością na uderzenia (IK07), co czyni je idealnym rozwiązaniem do wymagających przestrzeni, takich jak hale przemysłowe, magazyny i garaże.

Dostępne modele obejmują warianty 120 cm (36 W, 4320 lm) oraz 150 cm (45 W, 5400 lm), również w wersji z czujnikiem ruchu, emitujące światło o neutralnej barwie 4000 K.

Ich trwałość sięga 20 000 godzin, a współczynnik mocy na poziomie 0.95 gwarantuje stabilne działanie i oszczędność energii.

Oprawy można łączyć w ciągłe linie świetlne, co pozwala na elastyczne dostosowanie oświetlenia do dużych przestrzeni.

Dzięki prostemu montażowi i solidnej konstrukcji LINIX LITE to doskonały wybór dla wymagających użytkowników.

LINIX LITE to nowoczesne oprawy LED o wysokiej efektywności energetycznej i trwałości.

Dzięki wydajności świetlnej 120 lm/W oraz szerokiemu kątowi świecenia 120° zapewniają równomierne i komfortowe oświetlenie.

Charakteryzują się wysoką klasą szczelności IP65 oraz odpornością na uderzenia (IK07), co czyni je idealnym rozwiązaniem do wymagających przestrzeni, takich jak hale przemysłowe, magazyny i garaże.

Dostępne modele obejmują warianty 120 cm (36 W, 4320 lm) oraz 150 cm (45 W, 5400 lm), również w wersji z czujnikiem ruchu, emitujące światło o neutralnej barwie 4000 K.

Ich trwałość sięga 20 000 godzin, a współczynnik mocy na poziomie 0.95 gwarantuje stabilne działanie i oszczędność energii.

Oprawy można łączyć w ciągłe linie świetlne, co pozwala na elastyczne dostosowanie oświetlenia do dużych przestrzeni.

Dzięki prostemu montażowi i solidnej konstrukcji LINIX LITE to doskonały wybór dla wymagających użytkowników.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 45 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Klasa szczelności: IP65

Stopień ochrony IK: 07

Klasa ochrony elektrycznej: II

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 5400

Okres trwałości L70B50: 20000 h

Typ mocowania: Natynkowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik odwzorowania barw CRI: 80
Kąt świecenia: 120
Trwałość: 120
Współczynnik mocy PF: 0,95
Temperatura pracy: -20/+40
Długość: 1563 mm
Szerokość: 53 mm
Wysokość: 35 mm
Waga: 0,35 kg
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 5400 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): Polistyren