

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-linker-4000k-55w-8250lm-ip65-150cm-szara-prime-dali-p-88716.html>



## Oprawa hermetyczna LINKER 4000K 55W 8250lm IP65 150cm szara PRIME DALI \*

|                  |   |
|------------------|---|
| Cena brutto      | <b>498,80 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>405,53 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - magazyn producenta</b> |
| Numer katalogowy | <b>479600-DALI</b>                      |
| Producent        | <b>LED line PRIME</b>                   |

### Opis produktu

**Produkty z serii LINKER to hermetyczne oprawy LED, opracowane specjalnie dla potrzeb oświetlenia przemysłowego, placówek medycznych, zakładów przemysłu spożywczego czy magazynów.**

Pozwalają na dopasowanie optymalnego oświetlenia w zależności od potrzeb.

W systemie połączeń szeregowych maksymalna liczba łączonych opraw wynosi: dla modeli 21-40W - 22 szt., dla 55W - 16 szt. oraz dla 80W - 10 szt.

Dzięki skuteczności świetlnej na poziomie 150 lm/W zapewniono optymalne korzystanie z oświetlenia przy jednoczesnym zużywaniu znacznie mniej energii elektrycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Dodatkowym atutem jest wydłużeniem czasu między wymianami opraw oświetleniowych i zmniejszenie tym samym kosztów związanych z konserwacją oświetlenia.

Wersja DALI.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: C**

**Gwarancja: 5**

**Moc: 55 W**

**Napięcie: 220-240 V AC**

**Temperatura barwy światła: 4000 K**

**Barwa światła: Biała**

**Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80**

**Klasa szczelności: IP65**

**Stopień ochrony IK: 08**

**Klasa ochrony elektrycznej: I**

**Wydajność świetlna: 150**

**Całkowity strumień świetlny: 8250**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96**

**Okres trwałości L70B50: 100000 h**

**L80B\*- różnica B10-B50  $\approx$  1% (według LightingEurope)-pomijalna: 75000 h**

**L90B\*- różnica B10-B50  $\approx$  1% (według LightingEurope)-pomijalna: 50000 h**

**Funkcja ściemniania: Dali**

**ULOR: 220-240V AC**

**Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz**

**Współczynnik odwzorowania barw CRI: 96**

**Kąt świecenia: 120**

---

**Typ diody:** SMD2840  
**Ilość diod:** 50000  
**Trwałość:** 100 000 h  
**Współczynnik mocy PF:** 0,9  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 50000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1  
**Temperatura pracy:** Poliwęglan  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 1500 mm  
**Szerokość:** 72 mm  
**Wysokość:** Aktywny (w sprzedaży)  
**Waga:** 1,75 kg  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** D W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** II °  
**Kolor:** Szary  
**Materiał (obudowa):** Poliwęglan  
**Materiał (klosz):** Poliwęglan  
**DALI:** TAK