

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-linker-4000k-80w-12000lm-ip65-150cm-szara-prime-modul-awaryjny-law-3h-at-p-87166.html>



## Oprawa hermetyczna LINKER 4000K 80W 12000lm IP65 150cm szara PRIME moduł awaryjny LAW 3h AT \*

Cena brutto	<b>485,20 zł</b>
Cena netto	<b>394,47 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>201057-LAW3HAT</b>
Producent	<b>LED line PRIME</b>

### Opis produktu

**Produkty z serii LINKER to hermetyczne oprawy LED, opracowane specjalnie dla potrzeb oświetlenia przemysłowego, placówek medycznych, zakładów przemysłu spożywczego czy magazynów.**

Dostępne w pięciu wariantach mocy – 21W, 30W, 40W, 55W i 80W – pozwalają na dopasowanie optymalnego oświetlenia w zależności od potrzeb.

W systemie połączeń szeregowych maksymalna liczba łączonych opraw wynosi: dla modeli 21-40W - 22 szt., dla 55W - 16 szt. oraz dla 80W - 10 szt.

Dzięki skuteczności świetlnej na poziomie 150 lm/W zapewniono optymalne korzystanie z oświetlenia przy jednoczesnym zużyciu znacznie mniej energii elektrycznej, co przekłada się na niższe rachunki za prąd oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

Dodatkowym atutem jest wydłużeniem czasu między wymianami opraw oświetleniowych i zmniejszenie tym samym kosztów związanych z konserwacją oświetlenia.

Wersja z modułem awaryjnym 3h + Autotest.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: D**

**Gwarancja: 5**

**Moc: 80 W**

**Napięcie: 220-240 V AC**

**Temperatura barwy światła: 4000 K**

**Barwa światła: Biała**

**Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80**

**Klasa szczelności: IP65**

**Stopień ochrony IK: 246**

**Klasa ochrony elektrycznej: I**

**Wydajność świetlna: 150**

**Całkowity strumień świetlny: 12000**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96**

**Test modułu awaryjnego: AUTO TEST**

**Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz**

**Kąt świecenia: 120**

**Trwałość: 100 000 h**

**Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000**

**Czas nagrzewania lampy do 60%: 1**

**Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń**

**Długość: 1500 mm**

---

**Szerokość:** 72 mm  
**Wysokość:** 61 mm  
**Waga:** 1,76 kg  
**Czas eksploatacji przy zasilaniu z akumulatora:** 3 h  
**Kolor:** Szary  
**Materiał (obudowa):** Poliwęglan  
**Materiał (klosz):** Poliwęglan  
**MODUŁ AWARYJNY:** TAK