

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-ranger-10-40w-cct-6000lm-120cm-z-mikrofalowym-czujnikiem-ruchu-mc137d-b-prime-p-42707.html>



Oprawa hermetyczna RANGER 10-40W CCT 6000lm 120cm z mikrofalowym czujnikiem ruchu MC137D B PRIME *

Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	243,90 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	210219
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

RANGER to seria nowoczesnych opraw LED o wysokiej skuteczności świetlnej (150-180 lm/W) i trwałości do 100 000 godzin, zaprojektowana do zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

Oprawy oferują szeroki zakres mocy (10-80 W), długości (120 i 150 cm) oraz barw światła (4000K lub regulacja 3000K-5000K), zapewniając strumień świetlny od 7200 do 14400 lm i kąt rozsyłu 120°.

Wybrane modele wyposażono w zaawansowane czujniki MC137D B, które wspierają funkcje ściemniania oraz detekcji ruchu.

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP66 i odporności na trudne warunki środowiskowe, RANGER to trwałe i efektywne rozwiązanie do magazynów, hal produkcyjnych i przestrzeni zewnętrznych.

Produkty objęte są pięcioletnią gwarancją, co potwierdza ich jakość i niezawodność.

RANGER to seria nowoczesnych, hermetycznych opraw LED zaprojektowanych z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych i komercyjnych.

Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną na poziomie 150-180 lm/W oraz imponującą żywotnością wynoszącą 100 000 godzin.

Dzięki szerokiemu zakresowi mocy od 10 do 80 W oraz dostępności modeli o długości 120 i 150 cm, produkty te umożliwiają precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W serii RANGER dostępne są wersje o barwie światła 4000K, a także modele z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3000K, 4000K i 5000K.

Oprawy oferują strumień świetlny od 7200 do 14400 lm oraz kąt rozsyłu światła wynoszący 120°, co gwarantuje równomierne oświetlenie dużych powierzchni.

Dzięki wysokiemu stopniowi szczelności IP66 produkty są odporne na działanie pyłu i wody, co czyni je doskonałym wyborem do pracy w trudnych warunkach.

Oprawy mogą funkcjonować w szerokim zakresie temperatur od -25°C do +45°C i oferują możliwość linkowania, co ułatwia tworzenie ciągów świetlnych.

Wybrane modele wyposażone są w nowoczesne czujniki MC137D B, które wspierają zaawansowane funkcje, takie jak:

Trójstopniowe ściemnianie, co umożliwia efektywne zarządzanie energią.

Precyzyjna detekcja ruchu na bazie mikrofal o częstotliwości 5,8 GHz, odporna na wpływ warunków takich jak temperatura, wilgotność, czy kurz.

Możliwość regulacji zdalnej i za pomocą przełączników DIP, pozwalająca na dostosowanie parametrów do indywidualnych wymagań.

Maksymalna wysokość instalacji do 6 m z optymalnym działaniem na 3 m.

Dzięki integracji z czujnikami seria RANGER zapewnia jeszcze większą funkcjonalność, łącząc wysoką wydajność świetlną z zaawansowanymi możliwościami automatyzacji i oszczędności energii.

Wszystkie produkty z serii objęte są pięcioletnią gwarancją, co stanowi potwierdzenie ich niezawodności i wysokiej jakości. RANGER to uniwersalne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się zarówno w magazynach, halach produkcyjnych, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Łączy w sobie wydajność, trwałość oraz estetykę, oferując oświetlenie dopasowane do najbardziej wymagających zastosowań.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Opis główny:

RANGER to seria nowoczesnych opraw LED o wysokiej skuteczności [świetlnej (150-180 lm/W) i trwałości do 100 000 godzin, zaprojektowana do zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Oprawy oferują szeroki zakres mocy (10-80 W), dają [kąt (120 i 150 cm) oraz barwę [białą (4000K lub regulacja 3000K-5000K), zapewniając strumień [świetlny od 7200 do 14400 lm i kąt rozsyBu 120°.

Wybrane modele wyposażono w zaawansowane czujniki MC137D B, które wspierają funkcje [ciemnienia oraz detekcji ruchu. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP66 i odporności na trudne warunki [środowiskowe, **RANGER** to trwałe i efektywne rozwiązanie do magazynów, hal produkcyjnych i przestrzeni zewnętrznych. Produkty objęte są pięcioletnią gwarancją, co potwierdza ich jakość i niezawodność.

Gwarancja: 5

Moc: 10-40 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000 K, 5000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP66

Stopień ochrony IK: 10

Klasa ochrony elektrycznej: II

Kroki MacAdama: ≤6

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Typ czujnika: Mikrofalowy

Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000

Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 2024-11-08 18:24:28

Forma Produktu (EPREL): SourceOut

Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS

Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie

Kolor: Szary

Materiał (obudowa): Poliwęglan

Materiał (klosz): poliwęglan