

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-ranger-4000k-40w-7200lm-ip66-120cm-szara-prime-dali-p-89327.html>



Oprawa hermetyczna RANGER 4000K 40W 7200lm IP66 120cm szara PRIME DALI *

Cena brutto	498,16 zł
Cena netto	405,01 zł
Dostępność	Niedostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	210189-DALI
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

RANGER to seria nowoczesnych, hermetycznych opraw LED zaprojektowanych z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych i komercyjnych.

Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną na poziomie do 180 lm/W oraz imponującą żywotnością wynoszącą 100 000 godzin.

Produkty te umożliwiają precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W serii RANGER dostępne są wersje o barwie światła 4000K, a także modele z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3000K, 4000K i 5000K.

Oprawy oferują strumień świetlny od 7200 do 14400 lm oraz kąt rozsyłu światła wynoszący 120°, co gwarantuje równomierne oświetlenie dużych powierzchni.

Dzięki wysokiemu stopniowi szczelności IP66 produkty są odporne na działanie pyłu i wody, co czyni je doskonałym wyborem do pracy w trudnych warunkach.

Oprawy mogą funkcjonować w szerokim zakresie temperatur od -25°C do +45°C i oferują możliwość linkowania, co ułatwia tworzenie ciągów świetlnych.

RANGER to uniwersalne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się zarówno w halach produkcyjnych, jak i w przestrzeniach zewnętrznych.

Łączy w sobie wydajność, trwałość oraz estetykę, oferując oświetlenie dopasowane do najbardziej wymagających zastosowań.

Wersja DALI.

Produkt na zamówienie - realizacja do 4 dni.

Klasa Energetyczna 2019/2015: C

Gwarancja: 5

Moc: 40 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP66

Stopień ochrony IK: 10

Klasa ochrony elektrycznej: I
Wydajność świetlna: 180
Całkowity strumień świetlny: 7200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 100000 h
L80B*- różnica B10-B50 \approx 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 75000 h
L90B*- różnica B10-B50 \approx 1% (według LightingEurope)-pomijalna: 50000 h
Funkcja ściemniania: Dali
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 120
Typ diody: SMD2835
Ilość diod: 276
Trwałość: 100 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: $-25 \div 45$
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość: 1210 mm
Szerokość: Nie
Wysokość: 50/60Hz
Waga: 1,77 kg
Kolor: Szary
Materiał (obudowa): Poliwęglan
Materiał (klosz): Poliwęglan
Okres trwałości L90B50: 70000 h
DALI: TAK