

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-tri-proof-4000k-40w-4800lm-ip65-120cm-szara-lite-pir-p-90497.html>



## Oprawa hermetyczna TRI-PROOF 4000K 40W 4800lm IP65 120cm szara LITE PIR \*

Cena brutto	<b>122,31 zł</b>
Cena netto	<b>99,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - magazyn producenta</b>
Numer katalogowy	<b>477651</b>
Producent	<b>LED line LITE</b>

### Opis produktu

**Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm PIR to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, dedykowane przede wszystkim dla obiektów medycznych, branży spożywczej, przemysłowych i magazynów.**

Lampa wyróżnia się nie tylko lekkością i wytrzymałością, ale także prostotą montażu.

Jej temperatura barwowa wynosi 4000 K, a długość to 1250 mm.

Moc tego modelu to 40 W.

Oprawa współpracuje z czujnikiem ruchu PIR o maksymalnym zasięgu działania do 8 metrów.

Dzięki wykonaniu obudowy i klosza lampy z poliwęglanu, produkt cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz bezpieczeństwem użytkowania.

Dodatkowo lampa posiada złącze FAST CONNECTOR umożliwiające szybkie podłączenie do zasilania.

Zastosowano w niej nowoczesne diody LED oraz technologię FLICKER FREE zapewniającą eliminację efektu migotania światła.

Produkt idealnie sprawdzi się w halach, magazynach, a nawet na zewnątrz przy temperaturze pracy od -20 do +40°C.

**Klasa Energetyczna 2019/2015: E**

**Gwarancja:** 3

**Moc:** 40 W

**Napięcie:** 185-265 V AC

**Temperatura barwy światła:** 4000 K

**Barwa światła:** Biała

**Współczynnik odwzorowania barw Ra:** 80

**Stopień ochrony IK:** 08

**Klasa ochrony elektrycznej:** II

**Wydajność świetlna:** 120

**Całkowity strumień świetlny:** 4800

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 96

**Okres trwałości L70B50:** 35000 h

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Kroki MacAdama:** ≤6

**Pobór mocy podczas czuwania:** 0,5

**Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]:** 70 lx

**Typ mocowania:** Natynkowy

**Częstotliwość napięcia zasilania:** 50/60Hz

**Współczynnik odwzorowania barw CRI:** 80

**Kąt świecenia:** 120

**Kąt i zasięg detekcji ruchu:** 6-8m

**Typ czujnika:** Zmierzchowy

---

**Typ diody:** 2835  
**Ilość diod:** 144  
**Trwałość:** 35 000 h  
**Współczynnik mocy PF:** 0,9  
**Ilość cykli włącz/wyłącz:** 20000  
**Czas nagrzewania lampy do 60%:** 1  
**Temperatura pracy:** -20÷40  
**Do zastosowań:** Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń  
**Długość:** 1250  
**Szerokość:** 82  
**Wysokość:** 60  
**Data pierwszego wprowadzenia do obrotu:** 10.01.2022  
**EPREL ID:** 842842  
**Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL):** Kula 360°  
**Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL):** Nie  
**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL):** NDLS  
**Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL):** Tak  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL):** MLS  
**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** Nie  
**Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL):** 4800 lm  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** Nie  
**Moc w trybie włączenia Pon (EPREL):** 40 W  
**Kąt rozsyłu światła (EPREL):** 120 °  
**Użyteczny strumień świetlny (EPREL):** 4800 lm  
**Kolor:** Biały  
**Materiał (obudowa):** Poliwęglan  
**Materiał (klosz):** Poliwęglan