

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-vanta-2x60cm-t8-led-absps-p-22848.html>

Oprawa hermetyczna VANTA 2x60cm T8 LED ABS/PS *



Dostępność

Dostępny - magazyn zewnętrzny

Numer katalogowy

203877-II

Producent

LED line LITE

Opis produktu

Nowoczesna oprawa hermetyczna dla świetlówek T8 LED, wykonana z trwałych materiałów i przeznaczona do pracy w trudnych warunkach.

Kompatybilna z jednostronnie zasilanymi świetłówkami T8 LED, podłączana bezpośrednio do sieci 230V.

Dzięki klasie szczelności IP65 jest pyło- i wodoodporna, idealna do warsztatów, garaży, hal i innych obiektów przemysłowych.

Wyposażona w gniazda G13, umożliwia elastyczny dobór źródeł światła.

Nowoczesna oprawa hermetyczna dla świetlówek T8 LED, zaprojektowana z myślą o trwałości i efektywności.

Wykonana z wysokiej jakości materiałów, charakteryzuje się solidną konstrukcją. Oprawa jest kompatybilna z energooszczędnymi świetłówkami T8 LED zasilanymi jednostronnie.

Instalacja jest prosta - oprawa podłączana jest bezpośrednio do sieci 230V.

Dzięki klasie szczelności IP65, oprawa jest doskonale zabezpieczona przed pyłem i strumieniami wody, co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań w wymagających środowiskach.

Ta wszechstronna oprawa sprawdzi się znakomicie w warsztatach, garażach, halach produkcyjnych i innych obiektach przemysłowych.

Jej odporność na szkodliwe warunki zewnętrzne i wodoodporność gwarantują niezawodne działanie nawet w najbardziej wymagających lokalizacjach.

Oprawa wyposażona jest w standardowe gniazda G13, umożliwiające łatwe podłączenie świetlówek T8 LED zasilanych jednostronnie.

To rozwiązanie zapewnia elastyczność w doborze źródeł światła, pozwalając na optymalizację oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Gwarancja: 3

Napięcie: 220-240 V AC

Klasa szczelności: 110

Stopień ochrony IK: 06

Klasa ochrony elektrycznej: II

ULOR: 670

Typ gniazda: G13

Moc maksymalna lampy w oprawie: 18 W

Typ mocowania: Natynkowy

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Średnica źródła dedykowanego dla oprawki: 26 mm mm

Trwałość: -10 ÷ + 40

Temperatura pracy: -10÷40

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Sposób montażu: natynkowy

Długość: 670

Szerokość: 110

Wysokość: 60

Waga: 550

Kolor: Szary

Materiał (obudowa): ABS

Materiał obudowy: ABS

Materiał (klosz): polistyren

