

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-hermetyczna-vanto-2x150cm-t8-led-abspsodblyśnik-p-42975.html>

Oprawa hermetyczna VANTO 2x150cm T8 LED ABS/PS/Odbłyśnik *



Dostępność	Niedostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	203914-III
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Nowoczesna oprawa hermetyczna dla świetlówek T8 LED z odbłyśnikiem, zaprojektowana z myślą o trwałości i efektywności.

Wykonana z wysokiej jakości materiałów, charakteryzuje się solidną konstrukcją. Oprawa jest kompatybilna z energooszczędnymi świetłówkami T8 LED zasilanymi jednostronnie.

Instalacja jest prosta - oprawa podłączana jest bezpośrednio do sieci 230V.

Dzięki klasie szczelności IP65, oprawa jest doskonale zabezpieczona przed pyłem i strumieniami wody, co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań w wymagających środowiskach.

Ta wszechstronna oprawa sprawdzi się znakomicie w warsztatach, garażach, halach produkcyjnych i innych obiektach przemysłowych.

Jej odporność na szkodliwe warunki zewnętrzne i wodoodporność gwarantują niezawodne działanie nawet w najbardziej wymagających lokalizacjach.

Oprawa wyposażona jest w standardowe gniazda G13, umożliwiające łatwe podłączenie świetlówek T8 LED zasilanych jednostronnie.

To rozwiązanie zapewnia elastyczność w doborze źródeł światła, pozwalając na optymalizację oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Nowoczesna oprawa hermetyczna dla świetlówek T8 LED z odbłyśnikiem, wykonana z trwałych materiałów i przeznaczona do pracy w trudnych warunkach. Kompatybilna z jednostronnie zasilanymi świetłówkami T8 LED, podłączana bezpośrednio do sieci 230V. Dzięki klasie szczelności IP65 jest pyło- i wodoodporna, idealna do warsztatów, garaży, hal i innych obiektów przemysłowych. Wyposażona w gniazda G13, umożliwia elastyczny dobór źródeł światła.

Opis główny:

Nowoczesna oprawa hermetyczna dla [świetlówek T8 LED z odbłyśnikiem, zaprojektowana z myślą o trwałości i efektywności. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, charakteryzuje się solidną konstrukcją. Oprawa jest kompatybilna z energooszczędnymi świetłówkami T8 LED zasilanymi jednostronnie.

Instalacja jest prosta - oprawa podłączana jest bezpośrednio do sieci 230V. Dzięki klasie szczelności IP65, oprawa jest doskonale zabezpieczona przed pyłem i strumieniami wody, co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań w wymagających środowiskach. Ta wszechstronna oprawa sprawdzi się znakomicie w warsztatach, garażach, halach produkcyjnych i innych obiektach przemysłowych. Jej odporność na szkodliwe warunki zewnętrzne i wodoodporność gwarantują niezawodne działanie nawet w najbardziej wymagających lokalizacjach.

Oprawa wyposażona jest w standardowe gniazda G13, umożliwiające łatwe podłączenie świetlówek T8 LED zasilanych jednostronnie. To rozwiązanie zapewnia elastyczność w doborze źródeł światła, pozwalając na optymalizację oświetlenia do konkretnych potrzeb.

Gwarancja: 3
Napięcie: 220-240 V AC

Stopień ochrony IK: 06
Klasa ochrony elektrycznej: II
Typ gniazda: G13
Czas pracy w trybie awaryjnym: 1 h
Moc maksymalna lampy w oprawie: 36 W
Typ mocowania: Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki: 26 mm mm
Temperatura pracy: -10÷40
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu: natynkowy
Długość: 1570
Szerokość: 110
Wysokość: 60
Waga: 1280
Kolor: Szary
Materiał (obudowa): ABS
Materiał (klosz): polistyren