

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-liniowa-execuline-30w-4000k-3750lm-120cm-ip20-96-czarna-prime-p-45007.html>



Oprawa liniowa EXECULINE 30W 4000K 3750lm 120cm IP20 96° czarna PRIME *

Cena brutto	258,00 zł
Cena netto	209,76 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	207813
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

EXECULINE to nowoczesna oprawa oświetleniowa do zastosowań wewnętrznych, idealna do biur i przestrzeni komercyjnych.

Oferuje moc 30W, strumień świetlny 3750 lm oraz białą barwę światła (4000K).

Wykonana z trwałego aluminium i materiału rozpraszającego światło, zapewnia równomierne oświetlenie pod kątem 96°.

Przewód zasilający o długości 100 cm oraz komplet zawiesi z regulacją o długości 100 cm pozwalają na dopasowanie sposobu montażu według wymagań: natynkowy lub zwieszany.

Charakteryzuje się trwałością do 50 000 godzin i współczynnikiem oddawania barw Ra80.

Oprawa Liniowa EXECULINE 30W 4000K 3750lm to nowoczesna oprawa oświetleniowa o eleganckim, minimalistycznym designie, idealna do zastosowań w biurach, przestrzeniach komercyjnych i przemysłowych.

Dzięki mocy 30W oraz strumieniowi świetlnemu 3750 lm, zapewnia efektywne oświetlenie o barwie białej (4000K) i wydajności 125 lm/W.

Oprawa ma długość 120 cm, szerokość 3,5 cm i wysokość 6 cm, co czyni ją smukłą i stylową.

Produkt charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw Ra80 oraz kątem świecenia 96°, co zapewnia równomierne rozproszenie światła.

Dzięki klasie szczelności IP20 jest przeznaczona do użytku wewnętrznego.

Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości aluminium, które zapewnia trwałość i lekkość konstrukcji, a klosz z materiału rozpraszającego światło gwarantuje równomierne i łagodne oświetlenie.

Zapewnia długą trwałość na poziomie 50 000 godzin (L70B50) oraz współczynnik mocy PF 0,9.

To idealne rozwiązanie dla osób ceniących estetykę, funkcjonalność i trwałość w oświetleniu przestrzeni wewnętrznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 30 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Stopień ochrony IK: 09

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 125

Całkowity strumień świetlny: 5

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤3

Długość zawiesi: 100 cm

Pobór mocy podczas czuwania: D
Typ mocowania: Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 96
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: CARTON BOX
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -15÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 1200
Szerokość: 35
Wysokość: 60
EPREL ID: 2052994
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2300 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 14 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2300 lm
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): poliwęglan