

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-liniowa-execuline-30w-4000k-3900lm-1200mm-ip20-biala-96-prime-p-27760.html>



Oprawa liniowa EXECULINE 30W 4000K 3900lm 1200mm IP20 biała 96° PRIME *

Cena brutto	258,00 zł
Cena netto	209,76 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	207806
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

EXECULINE to nowoczesna oprawa liniowa, idealna do biur i przestrzeni handlowych.

Oferuje moc 30 W, strumień świetlny 3900 lm i białą barwę światła (4000 K).

Wykonana z wytrzymałego aluminium i materiału rozpraszającego światło, zapewnia równomierne oświetlenie pod kątem 96°.

Przewód zasilający o długości 100 cm oraz zestaw regulowanych wieszaków o długości 100 cm pozwalają na dostosowanie sposobu montażu w zależności od potrzeb: natynkowy lub zwieszany.

Charakteryzuje się żywotnością do 50 000 godzin i współczynnikiem oddawania barw Ra80.

Oprawa liniowa EXECULINE to nowoczesna oprawa oświetleniowa o eleganckim, minimalistycznym designie, idealna do zastosowań w biurach, przestrzeniach komercyjnych i przemysłowych.

Dzięki mocy 30W oraz strumieniowi świetlnemu 3900 lm, zapewnia efektywne oświetlenie o barwie białej (4000K) i wydajności 130 lm/W.

Oprawa ma długość 120 cm, szerokość 3,5 cm i wysokość 6 cm, co czyni ją smukłą i stylową.

Produkt charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw Ra80 oraz kątem świecenia 96°, co zapewnia równomierne rozproszenie światła.

Dzięki klasie szczelności IP20 jest przeznaczona do użytku wewnętrznego.

Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości aluminium, które zapewnia trwałość i lekkość konstrukcji, a klosz z materiału rozpraszającego światło gwarantuje równomierne i łagodne oświetlenie.

Oprawa posiada funkcję ściemniania, co umożliwi dostosowanie natężenia światła do potrzeb użytkownika.

Zapewnia długą trwałość na poziomie 50 000 godzin (L70B50) oraz współczynnik mocy PF 0,9.

To idealne rozwiązanie dla osób ceniących estetykę, funkcjonalność i trwałość w oświetleniu przestrzeni wewnętrznych.

Klasa Energetyczna 2019/2015: D

Gwarancja: 5

Moc: 30 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 4000K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 130

Całkowity strumień świetlny: 3900

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 50000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤3

Pobór mocy podczas czuwania: 0

Typ mocowania: Mieszane

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 96
Współczynnik mocy PF: 0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -15÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Długość: 1200
Szerokość: 35
Wysokość: 60
EPREL ID: 2052993
Forma Produktu (EPREL): Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL): NMLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL): Nie
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 2300 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 14 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 2300 lm