

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-parkowa-parklite-50-80-100w-cct-6000-12000lm-szara-lite-p-46369.html>

Oprawa parkowa PARKLITE 50-80-100W CCT 6000-12000lm szara LITE *



Cena brutto	315,40 zł
Cena netto	256,42 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209824
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa parkowa LED line LITE PARKLITE to wydajne oświetlenie z regulowaną mocą (50-100W) i wysoką skutecznością świetlną 120 lm/W, idealne do przestrzeni zewnętrznych.

Z regulowaną temperaturą barwy światła (3000-6000K) oraz szerokim kątem świecenia 100°, zapewnia równomierne oświetlenie.

Solidna obudowa z aluminium i hartowanego szkła, klasa szczelności IP65 oraz odporność IK08 gwarantują trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Oprawa parkowa PARKLITE marki LED line LITE to elegancka i funkcjonalna lampa zewnętrzna, przeznaczona do oświetlania przestrzeni parkowych, ogrodów i terenów publicznych.

Dzięki regulowanej mocy (50, 80, 100W) oraz wysokiej wydajności świetlnej (120 lm/W), produkt zapewnia elastyczność w dostosowaniu oświetlenia do potrzeb użytkownika.

Lampa PARKLITE oferuje szeroki kąt świecenia 100°, co sprawia, że równomiernie oświetla większe obszary.

Możliwość regulacji temperatury barwy światła (3000-6000K) pozwala na uzyskanie odpowiedniego efektu wizualnego – od ciepłego, przytulnego oświetlenia po chłodne, bardziej techniczne.

Oprawa wykonana jest z trwałego aluminium oraz hartowanego szkła, co zapewnia odporność na uszkodzenia i wpływ warunków atmosferycznych.

Klasa szczelności IP65 oraz ochrona IK08 gwarantują, że lampa sprawdzi się w trudnych warunkach pogodowych.

PARKLITE jest również energooszczędna, a jej trwałość wynosi do 25 000 godzin, co sprawia, że jest ekonomicznym wyborem do długotrwałego użytkowania.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 50 W, 80 W, 100 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000 K, 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 6000-12000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

ULOR: 2,3 %

Długość przewodów: 400 mm

Napięcie znamionowe: 0,48

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 100

Typ diody: SMD LED 2835
Ilość diod: 384
Współczynnik mocy PF: 0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -30÷50
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 117
Waga: 2190
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.10.2024
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło hartowane