

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-parkowa-parklite-50w-cct-6000lm-szara-lite-p-45324.html>



# Oprawa parkowa PARKLITE 50W CCT 6000lm szara LITE \*

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | 303,40 zł                     |
| Cena netto       | 246,67 zł                     |
| Dostępność       | Dostępny - magazyn zewnętrzny |
| Numer katalogowy | 209848                        |
| Producent        | LED line LITE                 |

## Opis produktu

**Oprawa Parkowa PARKLITE 50W CCT to nowoczesna oprawa oświetleniowa o mocy 50 W, emitująca strumień świetlny na poziomie 6000 lm.**

Wyposażona w wysokiej jakości diody SMD LED 2835, zapewnia jasne światło o regulowanej temperaturze barwowej od 3000K do 6000K, dzięki czemu można dostosować kolor światła do potrzeb otoczenia.

Charakteryzuje się dużą wydajnością świetlną (120 lm/W) oraz wysokim współczynnikiem oddawania barw Ra80, co sprawia, że kolory są dobrze odwzorowane.

Produkt jest odporny na trudne warunki atmosferyczne, dzięki klasie szczelności IP65 oraz klasie odporności mechanicznej IK08. Obudowa wykonana z trwałego aluminium i szkła hartowanego zapewnia długą żywotność na poziomie 25 000 godzin. Oprawa działa w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +50°C, co pozwala na jej stosowanie na zewnątrz przez cały rok. Dodatkowo, produkt spełnia europejskie normy efektywności energetycznej (2019/2015), posiada współczynnik mocy PF 0,9 i klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym I. Idealny wybór do oświetlenia parków, placów oraz terenów rekreacyjnych, gdzie trwałość, efektywność energetyczna i estetyka mają kluczowe znaczenie.

- Gwarancja: 3
- Moc: 50 W
- Napięcie: 220-240 V AC
- Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000 K, 6000 K
- Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
- Stopień ochrony IK: 08
- Klasa ochrony elektrycznej: I
- Wydajność świetlna: 120
- Całkowity strumień świetlny: 6000
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
- Okres trwałości L70B50: Aluminium h
- Współczynnik trwałości: 0.9
- Funkcja ściemniania: PWM
- Kroki MacAdama: ≤6
- ULOR: 2,3 %
- Długość przewodów: 400 mm
- Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
- Kąt świecenia: 0,9
- Typ diody: SMD LED 2835
- Ilość diod: 384
- Współczynnik mocy PF: 0,9
- Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
- Temperatura pracy: 08
- Do zastosowań: 01.10.2024
- Długość: szkło hartowane

---

**Wysokość:** 117

**Waga:** 2190

**Połączone źródło światła CLS (EPREL):** 100

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL):** 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL):** 384

**Materiał (obudowa):** Aluminium

**Materiał (klosz):** szkło hartowane