

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-parkowa-parklite-80-100-120w-cct-8000-14400lm-szara-lite-p-46354.html>

Oprawa parkowa PARKLITE 80-100-120W CCT 8000-14400lm szara LITE *



Cena brutto	322,30 zł
Cena netto	262,03 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	209831
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa Parkowa PARKLITE 80-100-120W CCT to energooszczędna oprawa z regulowaną mocą (80-120W) i strumieniem świetlnym do 14400 lm.

Zastosowane diody SMD LED 2835 oferują wydajność 120 lm/W i temperaturę barwową od 3000K do 6000K.

Obudowa z aluminium i szkło hartowane zapewniają odporność na warunki zewnętrzne (IP65, IK08), a produkt jest przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50°C.

Posiada wskaźnik oddawania barw Ra80 i współczynnik mocy PF 0,9.

Oprawa Parkowa PARKLITE 80-100-120W CCT to profesjonalna oprawa oświetleniowa o regulowanej mocy (80W, 100W, 120W), generująca strumień świetlny od 9600 lm do 14400 lm, co pozwala na dopasowanie intensywności światła do potrzeb otoczenia.

Zastosowane diody SMD LED 2835 oferują wydajność 120 lm/W i temperaturę barwową regulowaną od 3000K do 6000K, co umożliwia wybór między ciepłym a chłodnym światłem.

Solidna obudowa z aluminium i hartowane szkło zapewniają odporność na warunki atmosferyczne (IP65) i uderzenia (IK08), co czyni ją odpowiednią do użytku zewnętrznego w temperaturach od -30°C do +50°C.

Wskaźnik oddawania barw Ra80 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów.

Produkt ma współczynnik mocy PF 0,9, klasę ochrony I co gwarantuje stabilność i niezawodność oświetlenia.

Spełnia normy efektywności energetycznej, oferując trwałość do 25 000 godzin.

To idealne rozwiązanie do oświetlenia przestrzeni publicznych, takich jak parki i place, łączące efektywność, jakość i estetykę.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Gwarancja: 3

Moc: 80 W, 100 W, 120 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000 K, 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 120

Całkowity strumień świetlny: 9600-14400

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

ULOR: 2,3 %

Długość przewodów: 400 mm

Napięcie znamionowe: 0.4

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: 100

Typ diody: SMD LED 2835
Ilość diod: 384
Współczynnik mocy PF: 0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: -30÷50
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 117
Waga: 2190
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 1 s
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): 0,9
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło hartowane