

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-parkowa-parklite-80-100-120w-cct-9600-14400lm-czarna-lite-p-23071.html>

Oprawa parkowa PARKLITE 80-100-120W CCT 9600-14400lm czarna LITE *



Cena brutto	322,30 zł
Cena netto	262,03 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn zewnętrzny
Numer katalogowy	207479
Producent	LED line LITE

Opis produktu

Oprawa Parkowa PARKLITE 80-100-120W CCT to energooszczędna oprawa z regulowaną mocą (80-120W) i strumieniem świetlnym do 14400 lm.

Zastosowane diody SMD LED 2835 oferują wydajność 120 lm/W i temperaturę barwową od 3000K do 6000K.

Obudowa z aluminium i szkło hartowane zapewniają odporność na warunki zewnętrzne (IP65, IK08), a produkt jest przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50°C.

Posiada wskaźnik oddawania barw Ra80 i współczynnik mocy PF 0,9.

Oprawa Parkowa PARKLITE 80-100-120W CCT to profesjonalna oprawa oświetleniowa o regulowanej mocy (80W, 100W, 120W), generująca strumień świetlny od 9600 lm do 14400 lm, co pozwala na dopasowanie intensywności światła do potrzeb otoczenia.

Zastosowane diody SMD LED 2835 oferują wydajność 120 lm/W i temperaturę barwową regulowaną od 3000K do 6000K, co umożliwia wybór między ciepłym a chłodnym światłem.

Solidna obudowa z aluminium i hartowane szkło zapewniają odporność na warunki atmosferyczne (IP65) i uderzenia (IK08), co czyni ją odpowiednią do użytku zewnętrznego w temperaturach od -30°C do +50°C.

Wskaźnik oddawania barw Ra80 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów.

Produkt ma współczynnik mocy PF 0,9, klasę ochrony I co gwarantuje stabilność i niezawodność oświetlenia.

Spełnia normy efektywności energetycznej, oferując trwałość do 25 000 godzin.

To idealne rozwiązanie do oświetlenia przestrzeni publicznych, takich jak parki i place, łączące efektywność, jakość i estetykę.

Klasa Energetyczna 2019/2015: E

Moc: 80 W, 100 W, 120 W

Napięcie: 220-240 V AC

Temperatura barwy światła: 3000 K, 4000K, 6000 K

Barwa światła: Biała

Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80

Stopień ochrony IK: 08

Klasa ochrony elektrycznej: I

Wydajność świetlna: 3

Całkowity strumień świetlny: ≤6

Okres trwałości L70B50: 25000 h

Współczynnik trwałości: 0.9

Funkcja ściemniania: 0.9

Kroki MacAdama: ≤6

ULOR: 2,3 % h

Długość przewodów: 400 mm

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Kąt świecenia: Aluminium

Typ diody: 0,9

Ilość diod: 384

Współczynnik mocy PF: 0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Temperatura pracy: 08
Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość: 117
Waga: 2190
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.10.2024
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): 220-240V AC
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): 525
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 10005639 - Oświetlenie- mocowane na stałe °
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): szkło hartowane