

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-sufitowa-akros-ruchoma-kwadratowa-ip20-biala-prime-p-88070.html>



Oprawa sufitowa AKROS ruchoma kwadratowa IP20 biała PRIME *

Cena brutto	21,86 zł
Cena netto	17,77 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	241222
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Oprawa sufitowa wpuszczana LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które zachwyci Cię swoją funkcjonalnością i designem.

Oprawa sufitowa kwadratowa, ruchoma slim w kolorze białym mat marki LED line PRIME to produkt, który z pewnością sprawdzi się zarówno jako główne źródło światła, jak i element dekoracyjny w Twoim domu.

Dzięki możliwości regulacji kąta świecenia w osi y oraz wysokiej jakości materiałom użytym do produkcji (aluminium), oprawa ta zapewni optymalne oświetlenie każdego pomieszczenia.

Oprawy sufitowe wpuszczane są niezwykle łatwe w montażu i pozwalają na zaoszczędzenie miejsca, zwłaszcza w przypadku niewielkich wnętrz.

Dzięki możliwości zamontowania żarówek LED o dużej wydajności energii, możesz oszczędzić nawet do 80% na rachunkach za prąd. Dodatkowo, oprawy sufitowe wpuszczane są dostępne w różnych wielkościach i stylach, co pozwala na idealne dopasowanie do charakteru pomieszczenia.

Wybierając LED line Oprawę sufitową kwadratową ruchomą SLIM białym mat AKROS, inwestujesz nie tylko w nowoczesne oświetlenie, ale także w komfort i oszczędność energii.

LED line Prime oferuje lampy o niepowtarzalnym designie i wysokiej jakości wykonania.

Oprawa sufitowa kwadratowa ruchoma SLIM biały mat AKROS to produkt stworzony z myślą o najbardziej wymagających klientach, dla których liczy się nie tylko funkcjonalność, ale także estetyka wnętrza.

Dzięki tej oprawie możesz cieszyć się doskonałym światem.

Gwarancja: 5

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Moc maksymalna lampy w oprawie: 35 W

Średnica źródła dedykowanego dla oprawki: 50 mm mm

Kąt regulacji w osi y: 35

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Klasyfikacja materiału podłoża do montażu: F

Montaż od oświetlanego obiektu: 0.5 m

Sposób montażu: wpuszczany

Rozmiar otworu montażowego: 75-85

Długość: 92

Szerokość: 92

Wysokość: 25

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Aluminium

