

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-sufitowa-slim-orosa-ruchoma-okragla-ip20-biala-prime-p-87311.html>



Oprawa sufitowa SLIM OROSA ruchoma okrągła IP20 biała PRIME *

Cena brutto	17,04 zł
Cena netto	13,85 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	241284
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Oprawa sufitowa LED line Oprawa sufitowa okrągła ruchoma SLIM biała szcz OROSA marki LED line PRIME to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego oświetlenia do swojego domu.

Dzięki niewielkim wymiarom i klasycznemu designowi, oprawa wpasuje się doskonale w każde pomieszczenie, dodając mu elegancji i subtelności.

Oprawa ta charakteryzuje się możliwością regulacji kierunku światła, co pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb.

Oczka stropowe LED line są montowane w podwieszanych sufitach, co sprawia, że idealnie nadają się do małych pomieszczeń, gdzie tradycyjne żyrandole czy kinkiety mogłyby zabierać zbyt dużo miejsca.

Możliwość zamontowania zarówno żarówek LED jak i halogenowych daje użytkownikowi elastyczność w wyborze rodzaju światła.

Dodatkowo, oprawa posiada regulowany kąt świecenia, dzięki czemu można skoncentrować światło na konkretnym obszarze pomieszczenia.

Montaż oprawy sufitowej jest łatwy i szybki - wystarczy odpowiednio przygotować otwór w suficie oraz podłączyć przewody zasilające i kostki łączeniowe.

Po zainstalowaniu lampy oraz odpowiedniej żarówki, można cieszyć się nowym oświetleniem bez obaw o prędkie zużycie energii elektrycznej.

Dzięki wysokiej jakości materiałom użytym do produkcji oprawy, można liczyć na trwałość i niezawodność przez wiele lat użytkowania.

Gwarancja: 5

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Moc maksymalna lampy w oprawie: 35 W

Średnica oprawy: 92

Średnica źródła dedykowanego dla oprawki: 50 mm mm

Kąt regulacji w osi y: 35

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Klasyfikacja materiału podłoża do montażu: F

Montaż od oświetlanego obiektu: 0.5 m

Sposób montażu: wpuszczany

Rozmiar otworu montażowego: 85

Wysokość: 25

Waga: 0,12 kg

Kolor: Biały

Materiał (obudowa): Aluminium

