

Link do produktu: <https://www.lampol.bialystok.pl/oprawa-sufitowa-slim-orosa-ruchoma-okragla-ip20-srebrna-prime-p-89279.html>



Oprawa sufitowa SLIM OROSA ruchoma okrągła IP20 srebrna PRIME *

Cena brutto	15,60 zł
Cena netto	12,68 zł
Dostępność	Dostępny - magazyn producenta
Numer katalogowy	241239
Producent	LED line PRIME

Opis produktu

Oprawa sufitowa wpuszczana LED line PRIME to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, które pomoże stworzyć wyjątkową atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Dzięki swojemu nowoczesnemu designowi i srebrnemu wykończeniu oprawa idealnie komponuje się z różnorodnymi aranżacjami wnętrz, dodając im elegancji i stylu.

Oprawa posiada możliwość regulacji kąta świecenia, co umożliwi precyzyjne dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika. Ponadto, dzięki wykonaniu z aluminium, oprawa jest trwała i solidna, co zapewnia długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej wymiany.

Dzięki klasie szczelności IP20 oraz możliwości zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, oprawa sufitowa LED line PRIME sprawdzi się idealnie zarówno w salonie czy sypialni, jak i na tarasie czy balkonie.

Montaż lampy jest nieskomplikowany - wystarczy odpowiednio przygotować otwór montażowy o średnicy 85 mm oraz umieścić oprawę w podwieszonym suficie.

Połączenie eleganckiego designu z wysoką funkcjonalnością sprawia, że oprawa sufitowa LED line PRIME to nie tylko doskonałe źródło światła, ale także stylowy element dekoracyjny każdego wnętrza.

Jeśli szukasz nowoczesnego i funkcjonalnego oświetlenia do swojego domu czy mieszkania, oprawa sufitowa LED line PRIME to idealny wybór!

Dzięki jej nietuzinkowemu designowi oraz wysokiej jakości wykonania możesz być pewien, że stworzysz wyjątkową atmosferę we wnętrzu.

Dodatk.

Gwarancja: 5

Klasa szczelności: IP20

Klasa ochrony elektrycznej: III

Moc maksymalna lampy w oprawie: 35 W

Średnica oprawy: 92

Średnica źródła dedykowanego dla oprawki: 50 mm mm

Kąt regulacji w osi y: 35

Do zastosowań: Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń

Klasyfikacja materiału podłoża do montażu: F

Montaż od oświetlanego obiektu: 0.5 m

Sposób montażu: wpuszczany

Rozmiar otworu montażowego: 85

Wysokość: 25

Kolor: Srebrny

Materiał (obudowa): Aluminium

