Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 11:43

Link do produktu: https://www.lampol.bialystok.pl/panel-backlit-2in1-4000k-30w-3600lm-ip20-60x60cm-bialy-z-ramka-skyframe-natynkowypodtynkowy-prime-p-87072.html

Panel Backlit 2in1 4000K 30W 3600lm IP20 60x60cm biały z ramką Skyframe Natynkowy/Podtynkowy PRIME *

Cena brutto	**361,60 zł**
Cena netto	**293,98 zł**
Dostępność	**Dostępny - magazyn producenta**
Numer katalogowy	**478481-SKY**
Producent	**LED line PRIME**

Opis produktu

Panel 2in1 powstał z myślą o wygodzie i komforcie użytkowników ceniących funkcjonalność i estetykę – panel ma zaledwie 16mm grubości, co daje możliwość montażu podtynkowego oraz natynkowego bez konieczności użycia dodatkowej ramki.

Oprawa idealnie sprawdza się w biurach, szkołach czy lokalach usługowych.

Nowa ramka do paneli LED line o wymiarach 600x600 mm i wysokości 70mm to produkt, który świetnie zaprezentuje się w suficie podwieszanym zapewniając unikalną głębię oświetlenia.

Obudowa ramki wykonana została z wytrzymałego aluminium malowanego proszkowo na kolor biały.

Produkt jest gotowy do użycia po wyjęcie z pudełka - nie wymaga składania co eliminuje konieczność użycia narzędzi i skraca czas montażu.

Model przeznaczony do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Trzy najważniejsze cechy produktu: podwójna oszczędność - wydajność 120lm/W + błyskawiczny montaż natynkowy 5 lat gwarancji, moc 30W, temperatura barwowa: 4000K hybrydowy montaż: w systemie podwieszanych sufitów lub natynkowo

Klasa Energetyczna 2019/2015: E
Gwarancja: 5
Moc: 30 W
Napięcie: 220-240 V AC
Temperatura barwy światła: 4000 K
Barwa światła: Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra: 80
Klasa szczelności: IP20
Stopień ochrony IK: 02
Klasa ochrony elektrycznej: II
Wydajność świetlna: 120
Całkowity strumień świetlny: 3600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 96
Okres trwałości L70B50: 50000 h
Współczynnik trwałości: 0.9
Kroki MacAdama: ≤6
Pobór prądu: 0,1449
Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz
Kąt świecenia: 120

LGP: PMMA
Typ diody: JUFEI 4014
Ilość diod: 196
Trwałość: 50 000 h
Współczynnik mocy PF: 0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz: 20000
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1
Temperatura pracy: -20÷45
Do zastosowań: Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu: 2in1 natynkowy i wpuszczany
Długość: 595
Szerokość: 595
Wysokość: 16
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu: 01.04.2022
EPREL ID: 1116349
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL): Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL): Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL): NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL): Tak
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL): 6
Całkowity strumień świetlny źródła światła (EPREL): 3600 lm
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL): Nie
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL): 30 W
Kąt rozsyłu światła (EPREL): 120 °
Użyteczny strumień świetlny (EPREL): 3600 lm
Kolor: Biały
Materiał (obudowa): Aluminium
Materiał (klosz): Poliwęglan